



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1973

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
87

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Περί έγκρισεως κυκλοφορίας άγορασθέντων αυτοκινήτων υπό του Όργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). 1
 - Περί έγκρισεως κυκλοφορίας άγορασθέντων αυτοκινήτων υπό του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 2
 - Περί ρυθμίσεως υποχρεώσεων έξαγωγών έξ έλλειπουσών ποσοτήτων άπορριμμάτων σταφιδεργοστασίων και έξ άδυναμίας προσκομίσεως άποδεικτικών ποιοτικής διαλογής. 3
 - Περί διαθέσεως τών προσόδων του ύπό την άμεσον διαχείρισιν του Υπουργείου Οικονομικών Κληροδοτήματος του Ιωάννου Καρλάκη, πρòς κοινωνικήν σκοπών διάφορον του τεταγμένου. 4
 - Περί παροχής τής έγγυήσεως του Έλληνικού Δημοσίου πρòς το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, διά την δανειοδότησιν τής Α.Ε. «ΑΣΠΑ» μέχρι ποσού δραχ. 55.000.000. 5
 - Περί καθιέρωσης υπερωριακής έπ' άμοιβή εργασίας κλπ. διά τò προσωπικόν τής ΕΜΥ. 6
 - Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά όδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. 7
 - Περί ίδρύσεως και λειτουργίας Κοινοτικού άεροδρομίου παρὰ τή θάλασσά «ΑΛΥΚΕΣ» τής Κοινότητος Τρυπητής, τής νήσου Μήλου. 8
 - Περί έπιβολής περιοριστικών μέτρων είς ένίαν περιοχάς του Νομού Αργολίδος, πρòς ρύθμισιν του ύδατικού δυναμικού. 9
 - Περί χορηγήσεως άδείας μεταλλευτικών έρευνών έν τῷ Νομῷ Μαγνησίας. 10
 - Περί άνασυγκροτήσεως τών Κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Χανίων, άρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 11
 - Περί άνασυγκροτήσεως του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Χανίων, άρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 12
- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**
- Περί άπαγορεύσεως παρασκευής και προσφορᾶς φαγητών σπεσιαλιτέ ύπό έστιατορίων του Νομού Θεσπρωτίας. . . 13

β) Του ύπ' αριθ. 1174/72 Ν. Διατάγματος «περί άντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 957/1971, περί 'Υπουργικού Συμβουλίου και 'Υπουργείων».

γ) Τής ύπ' αριθ. 6500/72 άποφάσεως του Πρωθυπουργού (περί όργανώσεως τής Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού».

δ) Τής ύπ' αριθ. 12440/72 άποφάσεως του Πρωθυπουργού, (περί καθορισμού άρμοδιοτήτων τών 'Υπουργού και 'Υφυπουργών παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ, Γενικών Γραμματέων κ.λπ.».

ε) Τήν ύπ' αριθ. 561/1157962/2-12-72 αναφορὰν του Ο.Τ.Ε., άποφασίζομεν :

1. Έγκρίνομεν όπως τεθῶσιν είς κυκλοφορίαν τὰ ύπό του Όργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) άγορασθέντα έκ του έλευθέρου έμπορίου, βάσει τής ύπ' αριθ. 701/3-8-72 έγκριτικής πράξεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου, τρία (3) αυτοκίνητα με τὰ κάτωθι στοιχεία, ήτοι :
- 1) Αριθ. πλαισ. S244-00295, αριθ. κιν. 017130, τύπος Sirecomes 244, κατηγορ. φορτηγόν μετά γερανού Pagliero.
- 2) Αριθ. πλαισ. S144/G-00296, αριθ. κιν. 236U75323, τύπος Sirecomes S144/G, κατηγ. φορτηγόν μετά γεωτρυπ.
- 3) Αριθ. πλαισ. KCHN3023-332100, αριθ. κιν. SPSMA-5645, τύπος Dodgekb 200, κατηγ. φορτηγόν άνοιχτόν.
2. Η έν γένει κίνησις και κυκλοφορία τών άνωτέρω αυτοκινήτων όχημάτων ρυθμίζονται ύπό του ύπ' αριθ. 2396/53 Ν. Διατάγματος και τής ύπ' αριθ. 190001/63 έγκυκλίου του Πρωθυπουργού.
3. Έγγράφομεν, βάσει τής παρούσης, τὰ άνωτέρω αυτοκίνητα όχήματα είς την δύναμιν τών όχημάτων του Ο.Τ.Ε. Η παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

'Εν Αθήναις τῇ 9 Δεκεμβρίου 1972
'Εντολή 'Υπουργού
'Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

'Αριθ. 584)Φ 18))44 (2)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

'Αριθ. 14008)Φ. 20)2295 (1)

Περί έγκρισεως κυκλοφορίας άγορασθέντων αυτοκινήτων υπό του Όργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ Τῷ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓῷ

“Έχοντες ύπ' όψιν τὰς διατάξεις :

α) Του ύπ' αριθ. 2396/53 Ν. Διατάγματος «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών κ.λπ.».

Περί έγκρισεως κυκλοφορίας άγορασθέντων αυτοκινήτων υπό του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ Τῷ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓῷ

“Έχοντες ύπ' όψιν τὰς διατάξεις :

α) Του ύπ' αριθ. 2396/53 Ν. Δ/τος «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών κλπ.».

β) Του ύπ' αριθ. 1174/72 Ν. Δ/τος «περί άντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων

του Ν.Δ. 957/1971, «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».

γ) Της υπ' αριθ. 6500/72 απόφασης του Πρωθυπουργού «περί οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού».

δ) Της υπ' αριθ. 12440/72 απόφασης του Πρωθυπουργού, «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υπουργού και Υφυπουργών παρά τῷ Πρωθ/ργῶ, Γενικῶν Γραμματέων κλπ».

ε) Τὸ υπ' αριθ. 987/140 Φ 103/1/8-1-73 ἔγγραφο του Ἀρχηγ. Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ἀποφασίζομεν :

1. Ἐγκρίνομεν ὅπως τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀρχηγείου Πυροσβεστικοῦ Σώματος ἀγορασθέντα ἐν τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου, βάσει τῆς υπ' αριθ. 307/26-3-70 ἐγκριτικῆς πράξεως τοῦ Υπουργικοῦ Συμβουλίου, δέκα (10) πυροσβεστικὰ αὐτῶνα τύπου INTERNATIONAL HARVESTER EXPORT, μὲ τὰ κάτωθι στοιχεῖα, ἦτοι :

A/A	Ἀριθμὸς κυκλοφορίας	Ἀριθμὸς πλαισίου	Ἀριθμὸς κινητήρος
1.	Π.Σ. 509	H-164783	LG-940014
2.	» 510	H-164782	LG-939997
3.	» 511	H-164781	LG-939995
4.	» 512	H-164796	LG-940005
5.	» 513	H-164793	LG-939998
6.	» 514	H-164784	LG-936590
7.	» 515	H-164794	LG-940006
8.	» 516	H-164795	LG-940004
9.	» 517	H-167661	LG-941752
10.	» 518	H-167663	LG-941748

2. Ἡ ἐν γένει κυκλοφορία τῶν ἀνωτέρω αὐτοκινήτων ὁχημάτων ρυθμίζονται ὑπὸ τῆς υπ' αριθ. 40009/53 ἀποφάσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

3. Ἐγγράφομεν βάσει τῆς παρούσης τὰ ἀνωτέρω αὐτοκίνητα εἰς τὴν δύναμιν τῶν αὐτοκινήτων τοῦ Ἀρχηγείου Πυροσβεστικοῦ Σώματος.

Ἡ παρῶσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 12 Ἰανουαρίου 1973

Ἐντολῇ Υπουργοῦ
Ὁ Γενικὸς Διευθυντῆς
ΝΙΚΟΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀριθ. 4613

(3)

Περὶ ρυθμίσεως ὑποχρεώσεων ἐξαγωγέων ἐξ ἐλλειπουσῶν ποσοτήτων ἀπορριμμάτων σταφιδερροστασιῶν καὶ ἐξ ἀδυναμίας προσκομίσεως ἀποδεικτικῶν ποιοτικῆς διαλογῆς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν :

α) Τὸ Ν.Δ. 957/71 «περί Υπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ Υπουργείων» (κωδικοποιηθὲν διὰ τοῦ Β.Δ. 40/72 εἰς ἐνιαῖον κείμενον μετὰ τῶν τροποποιητικῶν τούτου ὁμοίων) καὶ τὸ Ν.Δ. 1174/72 «περί ἀντικαταστάσεως, τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεων τινῶν τοῦ Ν.Δ. 957/71».

β) Τὸ ἀπὸ 26.9.55 - 30.11.55 Β.Δ. «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ Κορινθιακῆς σταφίδος καὶ περὶ ΛΣΟ διατάξεων».

γ) Τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 30.12.55 - 13.1.56 Β.Δ/τος «περὶ μέτρων ἐλέγχου τρυγητοῦ, ἀποξηράνσεως, ἐμπορίας, συσκευασίας καὶ προστασίας τῆς ποιότητος τῆς Κορινθιακῆς σταφίδος», ὡς τοῦτο ἀντικατεστάθη διὰ τῶν ἀπὸ 21.6 - 29.6.66 καὶ υπ' αριθ. 347/21.4.70 Β. Δ/των.

δ) Τὴν υπ' αριθ. 209 ἀπὸ 9 Αὐγούστου 1972 ἀπόφασιν τῆς Ε.Ο.Υ. «περὶ λήψεως μέτρων ἀφορώντων εἰς τὰς σταφίδας Κορινθιακῆν καὶ Σουλτανίναν ἐσοδ. 1972 κλπ.».

ε) Τὴν υπ' αριθ. 273 ἀπὸ 6 Νοεμβρίου 1972 ἀπόφασιν τῆς Ε.Ο.Υ. «περὶ τοῦ τρόπου κλπ. διαθέσεως σταφίδων.

ζ) Τὸ υπ' αριθ. 29370 ἀπὸ 7 Δεκεμβρίου 1972 ἔγγραφο τοῦ ΛΣΟ, σχετικὸν μὲ τὸ ἐν περιλήψει θέμα, ἀποφασίζομεν :

Ἐν περιπτώσει μὴ παραδόσεως ὑπὸ τῶν ὑποχρέων ἐν ὄλῳ ἢ ἐν μέρει καὶ ἐντὸς τῶν νομίμων προθεσμιῶν τῶν κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν υπ' αριθ. 209/72 ἀπόφασιν τῆς Ἐπιτροπῆς Οἰκονομικῶν ὑποθέσεων (Ε.Ο.Υ.), ὡς καὶ εἰς περιπτώσεις ἀδυναμίας προσκομίσεως ἀποδεικτικῶν παραδόσεως εἰς τὸν Α.Σ.Ο. μικροποσοτήτων ποιοτικῆς διαλογῆς, οἱ ὀφείλοντες ταῦτα ὑποχρεοῦνται ὅπως κατὰβάλλουν εἰς τὸν Α.Σ.Ο. τὴν ἀξίαν αὐτῶν ὑπολογιζομένην εἰς δραχμὰς δώδεκα (12) ἀνὰ χιλιόγραμμα.

Εἰς τοὺς μὴ συμμορφωμένους πρὸς τὰ ἀνωτέρω ὀριζόμενα ἐμπόρους ἐξαγωγεῖς, δέον ὅπως μὴ χορηγῶνται πιστοποιητικὰ ἐξαγωγῆς σταφίδος, οἰασδήποτε ἐσοδείας, μέχρις ἐκπληρώσεως τῶν ὑποχρεώσεών των.

Ἡ παρῶσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 15 Ἰανουαρίου 1973.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ἀριθ. Υ. 1363)4584

(4)

Περὶ διαθέσεως τῶν προσόδων τοῦ ὑπὸ τὴν ἄμεσον διαχείρισιν τοῦ Υπουργείου Οἰκονομικῶν Κληροδοτημάτων τοῦ Ἰωάννου Καρλάκη, πρὸς κοινωφελῆ σκοπὸν διάφορον τοῦ τεταγμένου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν :

1. Τὴν ἀπὸ 4 Ἰουλίου 1930 ἰδιόγραφον διαθήκην τοῦ Ἰωάννου Καρλάκη, νομίμως κληροθετήσαν κυρίαν καὶ δημοσιευθεῖσαν διὰ τῆς υπ' αριθ. 4644/1932 ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, δι' ἧς οὗτος κατέλιπε περιουσίαν ὑπὲρ φιλανθρωπικοῦ τινὸς σκοποῦ, μὴ προσδιορισθέντος συγκεκριμένους ὑπὸ τοῦ ἴδιου.

2. Τὸν Ἄν. Νόμον 1500/1938, δι' οὗ, κατὰ συμπλήρωσιν τῆς θελήσεως τοῦ ἀνωτέρω διαθέτου Ἰωάννου Καρλάκη, τὸ διὰ τῆς ὡς ἄνω διαθήκης αὐτοῦ καταλειφθὲν κληροδοτήμα διετέθη διὰ τὴν ἴδρυσιν πολυιατρείου ἐν Ἀθῆναις, πρὸς ἐξέτασιν καὶ θεραπείαν ἐν αὐτῷ τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων.

3. Τὸ ἀπὸ 18.10.1943 Καν. Διάταγμα, «περὶ ὑπαγωγῆς ὑπὸ τὴν ἄμεσον διαχείρισιν τοῦ Υπουργείου Οἰκονομικῶν, τοῦ πρὸς ἴδρυσιν Πολυιατρείου Δημοσίων ὑπαλλήλων, διατεθέντος, διὰ τοῦ υπ' αριθ. 1500/1938 Ἄν. Νόμου, κληροδοτήματος Ἰωάν. Καρλάκη» (ΦΕΚ 379/8.11.1943 τ. Α').

4. Τὰς διατάξεις, τοῦ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 22 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, ἐκδοθέντος υπ' αριθ. 424/1970 Νομοθ. Διατάγματος «περὶ τῆς ἐπιφελεστέρως ἐκμεταλλεύσεως ἢ διαθέσεως τῶν ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ κοινωφελοῦς σκοποῦ καταλειφθέντων, ἐν ἀδυναμίᾳ ἐκπληρώσεως τῆς θελήσεως τοῦ διαθέτου ἢ δωρητοῦ».

5. Τὴν, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 2 παρ. 1 τοῦ προαναφερομένου υπ' αριθ. 424/70 Ν. Δ/τος, ἐκδοθεῖσαν υπ' αριθ. 1259/1971 ἀπόφασιν τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καὶ τὴν κυρώσαν ἐν μέρει ταύτην υπ' αριθ. 341/1972 τοιαύτην τοῦ Ἐφετερίου Ἀθηνῶν, ὡς καὶ τὴν υπ' αριθ. 479/1972 ἐτέραν τοιαύτην τοῦ ἴδιου τούτου Δικαστηρίου, δι' ὧν ἀποφάσεων ἀναγνωρίζεται, ὅτι ὁ κατὰ τὰ ἄνω, διὰ τοῦ Α.Ν. 1500/38 καὶ κατὰ συμπλήρωσιν τῆς θελήσεως τοῦ διαθέτου, καθορισθεὶς σκοπὸς τοῦ κληροδοτήματος Ἰωάννου Καρλάκη, τούτεστιν ἡ ἴδρυσις ἐν Ἀθῆναις Πολυιατρείου πρὸς ἐξέτασιν καὶ νοσηλείαν ἐν αὐτῷ Δημοσίων ὑπαλλήλων, μὴ πραγματοποιηθεὶς μέχρι τοῦδε,

δεν καθίσταται ήδη πραγματοποιητέος, λόγω τῆς ὑπὸ τοῦ Κράτους παρεχομένης ἤδη πλήρους λατροφαρμακευτικῆς καὶ νοσηλευτικῆς περιθάλψεως εἰς τοὺς Δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ συντρέχει, συνεπῶς, περίπτωσις διαθέσεως τοῦ κληροδοτήματος τούτου πρὸς ἄλλον κοινωφελῆ σκοπὸν.

6. Τὰ ὑπ' ἀριθμ. Δ3α/3617/9.10.71, Φ. 980/3113/22.5.72 καὶ 68648/Α - 13/31.5.72 ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀντιστοιχῶς καὶ

7. Τὴν γνώμην τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων, ἐξενηθεῖσαν κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 9 τῆς 24.8.1972 συνεδρίασιν αὐτοῦ, ἀποφασίζομεν :

Ὅριζομεν ὅπως αἱ μέχρι τοῦδε καταθέσεις εἰς μετρητά, ὡς καὶ τὰ ἐφεξῆς πραγματοποιούμενα ἔτησίως ἔσοδα τοῦ ὑπὸ τὴν ἄμεσον διαχείρισιν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὑπαγομένου κληροδοτήματος τοῦ Ἰωάννου Καρλάκη, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἐξόδων διοικήσεως, διατίθενται κατὰ τὸ ἥμισυ μὲν εἰς τὸ Ἐθνικὸν Ἰδρυμα Προστασίας Κωφάλλων πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν πόρων τούτου καὶ ἐξυπηρέτησιν, ἐν γένει, τῶν σκοπῶν, οὗς ἐπιδιώκει τοῦτο κατὰ τὸν προορισμὸν του, κατὰ δὲ τὸ ὑπόλοιπον ἥμισυ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀθηνῶν, πρὸς περαιτέρω διάθεσιν ὑπὸ ταύτης, διὰ τὴν δωρεὰν διάδοσιν τῆς Ἀγίας Γραφῆς καὶ, ἐν γένει, διὰ σκοποὺς συναφεῖς πρὸς τὴν διάδοσιν τῆς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Θρησκείας.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 6 Νοεμβρίου 1972

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οἰκονομικῶν ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΗΣ

Ἀριθ. 339)5

(5)

Περὶ παροχῆς τῆς ἐγγυήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου πρὸς τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον, διὰ τὴν δανειοδότησιν τῆς Α.Ε. «ΑΣΠΑ» μέχρι ποσοῦ δρχ. 55.000.000.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 747/1945, ὡς καὶ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 7 τοῦ ἄρθρου μόνου τοῦ Α.Ν. 9/1967, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Β.Δ. 40/1972, ὡς καὶ τῆς ὑπ' ἀριθμ. 13/9/22.10.1971 ἀποφάσεως τοῦ Κυβερνητικοῦ Πολιτικοῦ Συμβουλίου περὶ ἀναθέσεως ἀρμοδιοτήτων κλπ.

2. Τὴν ἀπὸ 6.12.1972 ἀπόφασιν τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς (Συνεδρίασις 59η θέμα 1ον) δι' ἧς ἐνεκρίθη ἡ παρὰ τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου δανειοδότησις τῆς Α.Ε. Ἀστικῆς Συγκοινωνίας Περιοχῆς Ἀθηνῶν (ΑΣΠΑ) μέχρι ποσοῦ δρχ. 55.000.000 πρὸς κάλυψιν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς.

3. Τὸ ὑπ' ἀριθμ. 72308/15.12.1972 ἔγγραφο τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, δι' οὗ ἀνεκοινώθη καὶ ἡμῖν ἡ ὑπ' ἀριθμ. 1371/11.12.1972 ἀπόφασις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, περὶ καθορισμοῦ τῶν ὄρων συνάψεως κλπ. τοῦ ἐν λόγω δανείου.

4. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 406/15.12.1972 ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Α.Ε. ΑΣΠΑ περὶ ἀποδοχῆς τῶν ὄρων συνομολογήσεως τοῦ ὡς εἴρηται δανείου.

5. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 161433/Σ/22.12.1972 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Περιφερειακοῦ Διοικητοῦ Ἀττικῆς καὶ Νήσων δι' ἧς ἐνεκρίθη ἡ ὡς εἴρηται ἀπόφασις τοῦ Δ.Σ. τῆς Α.Ε. ΑΣΠΑ.

6. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 8 ἀπόφασιν τοῦ Κυβερνητικοῦ Πολιτικοῦ Συμβουλίου, ληφθεῖσαν κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 25/14.11.1972 συνεδρίασιν αὐτοῦ, δι' ἧς ἐξουσιοδοτούμεθα ὅπως

παράσχωμεν τὴν ἐγγυήσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐπὶ τοῦ προκειμένου δανείου.

Παρέχομεν τὴν ἐγγυήσιν τοῦ Δημοσίου πρὸς τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον, διὰ τὴν παρ' αὐτοῦ χορήγησιν εἰς τὴν Α.Ε. Ἀστικῆς Συγκοινωνίας Περιοχῆς Ἀθηνῶν (Α.Σ. Π.Α.), δανείου μέχρι ποσοῦ δρχ. πεντήκοντα πέντε ἑκατομμυρίων (55.000.000), διαθετόν διὰ τὸν ἐν τῷ σκεπτικῷ τῆς παρούσης ἀναφερόμενον σκοπὸν ὑπὸ τοὺς ἐν τῇ προμνησθεισῇ ἀποφάσει τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς τιθεμένους γενικοὺς ὄρους, ὡς καὶ τοὺς εἰδικωτέρους τοιοῦτους τοὺς ἀναγραφόμενους εἰς τὸ προμνησθὲν ἔγγραφο τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου.

Διὰ τῆς οὕτω παρεχομένης ἐγγυήσεως τοῦ Δημοσίου, ἀναλαμβάνομεν τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως, ἐν περιπτώσει καθυστερήσεως ληξιπροθέσμου τινὸς δόσεως ἢ τμήματος αὐτῆς ὡς ἐπίσης ἐνδιαμέσων τόκων ἢ τοιούτων ὑπερμερίας τοῦ προκειμένου δανείου, ἐξοφλήσωμεν ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεώς μας ὑπὸ τοῦ δανειστοῦ τὸ ἐν καθυστερήσει τελοῦν ποσόν, κατὰ κεφάλαιον, τόκον κλπ.

Ἐφ' ὅσον ὁ δανειστὴς δὲν ἤθελεν ἐξοφληθῆ ἐντὸς τῆς τασσομένης ὡς ἄνω προθεσμίας δικαιούται ὅπως δι' ἐγγράφου τοῦ πρὸς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, κοινοποιημένου καὶ ἡμῖν (Γ.Α.Κ. Δ. 9 - Α - α) αἰτήσῃται τὴν εἰς βάρος τοῦ παρὰ τῇ Τραπεζῇ ταύτῃ τηρουμένου λογαριασμοῦ τοῦ Ἑλ. Δημοσίου «Συγκέντρωσις Εἰσπράξεων καὶ Πληρωμῶν» ἐξόφλησιν τῆς ἐν καθυστερήσει ἀπαιτήσεώς του, κατὰ κεφάλαιον, τόκους κλπ. τῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος ἐξουσιοδοτούμενης ἀπὸ τοῦδε ἀνεκκλήτως, δυνάμει τῆς παρουσίας, ὅπως ἅμα τῇ ὑποβολῇ τοῦ ὡς ἄνω ἐγγράφου τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου χρέωσῃ τὸν ἐν λόγω λογαριασμὸν τοῦ Δημοσίου, κατὰ τὰ ἐν τῷ ἐγγράφῳ του ἀναφερόμενα ποσά, ἀναγγέλουσα τὴν τοιαύτην χρέωσιν ἡμῖν (Γ Α Κ Δ 9 - Α - α).

Τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον, δέον ὅπως ἀποστείλῃ ἡμῖν (Γ Α Κ Δ 9 - Α - α) ἀντίγραφον τῆς μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς ΑΣΠΑ ὑπογραφησομένης σχετικῆς δανειακῆς συμβάσεως, ἐνημερώνη δὲ ἡμᾶς ἐπὶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ δανείου παρὰ τοῦ δανειολήπτου καὶ περαιτέρω ἐπὶ τῆς ἐξυπηρέτησεως τούτου.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 18 Ἰανουαρίου 1973

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ

Ἀριθ. 185333)4279

(6)

Περὶ καθιερώσεως ὑπερωριακῆς ἐπ' ἀμοιβῇ ἐργασίας κλπ. διὰ τὸ προσωπικὸν τῆς ΕΜΥ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν. Δ/τος 4548/66. περὶ ἐνιαίου μισθολογίου τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων κλπ.

2. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 169/050/Γ 357371/28.11.72 πρότασιν τοῦ Ἀρχηγείου Ἀεροπορίας.

3. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 142/19.12.1972 γνωμοδότησιν τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. Δ/τος 4548/66, ἀποφασίζομεν :

Ἐγκρίνομεν τὴν παράτασιν τῆς καθιερωθείσης ὑπερωριακῆς ἐπ' ἀμοιβῇ ἐργασίας, ὡς καὶ τὴν καταβολὴν προσθέτου ἀποζημιώσεως διὰ τὴν ἐντὸς τοῦ υποχρεωτικοῦ ὥραριου ἐργασίας κατὰ τὰς νυκτερινὰς ὥρας, ἀπασχόλησιν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐθνικῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπηρεσίας, ὡς ἀκολουθοῦς :

Α'. Τὴν ὑπερωριακὴν ἀπασχόλησιν μέχρις εἴκοσι δύο (22) ὑπαλλήλων κατὰ μῆνα ἐπὶ 45 ὥρας μηνιαίως δι' ἕκαστον ὑπάλληλον καὶ δι' ἐξάμηνον χρονικὸν διάστημα ἤτοι ἀπὸ 1/1 μέχρι 30.6.1973.

Ἡ ὠριαία αὐτῶν ἀποζημιώσεις ὀρίζεται ἴση πρὸς τὸ

ελάχιστον ὄριον τὸ προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν. Δ/τος 4548/66, στρογγυλοποιούμενον εἰς τὴν ἐπομένην μονάδα.

Β'. Τὴν ἀπασχόλησιν κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ λοιπὰς ἐξαιρέσιμους ἡμέρας, μέχρις 145 ὑπαλλήλων ἐπὶ 942 ὥρας ἐν συνόλῳ δι' ἐκάστην Κυριακὴν ἢ ἐξαιρέσιμον καὶ διὰ πλῆρες ὥρариον τακτικῆς ἡμερησίας ἐργασίας. Ἐφ' ὅσον παρέχεται ἑτέρα ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος πρὸς ἀνάπαυσιν, εἰς τὸ προσωπικὸν τοῦτο, οὐδὲν ποσὸν ἀποζημιώσεως θὰ καταβάλληται διὰ τὴν ἐργασίαν κατὰ τὰς Κυριακὰς. Ἐφ' ὅσον, ὅμως, δὲν παρέχεται ἑτέρα ἡμέρα ἀναπαύσεως, θὰ καταβάλλεται ἀποζημιώσις ἴση πρὸς τὸ 1/25 τοῦ βασικοῦ μισθοῦ, ἠϋξημένον κατὰ ποσοστὸν 25 % δι' ἐκάστην Κυριακὴν ἢ ἐξαιρέσιμον.

Γ'. Τὴν κατὰ τὰς νυκτερινὰς ὥρας ἐργασίαν : α) Ἐντὸς τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ὥρариου καθημερινῆς ἐργασίας τὸ 90 % τῶν ὑπηρετούντων ὑπαλλήλων, ἐπὶ 8500 ὥρας μηνιαίως ἐν συνόλῳ. Ἡ ὠριαία ἀποζημιώσις αὐτῶν ὀρίζεται εἰς τὸ ἡμισυ τοῦ ὥρομισθοῦ, ὑπολογιζομένου ἐπὶ τοῦ βασικοῦ μισθοῦ καὶ δι' ἑπτὰ (7) ὥρας ἡμερησίως. β) Πέραν τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ὥρариου καθημερινῆς ἐργασίας, τὸ 90 % τῶν ὑπηρετούντων ὑπαλλήλων, καὶ μέχρι 2700 ὥρας μηνιαίως ἐν συνόλῳ. Ἡ ὠριαία ἀποζημιώσις, ὀρίζεται εἰς τὸ ελάχιστον ὄριον τὸ προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν.Δ. 4548/66, ἠϋξημένον κατὰ 50 % καὶ στρογγυλοποιούμενον εἰς τὴν ἐπομένην μονάδα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Ἰανουαρίου/1973.

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ

Ἄριθ. Γ1)443

(7)

Περὶ κολυμβητικῶν δεξαμενῶν μετὰ ὀδηγῶν κατασκευῆς καὶ λειτουργίας αὐτῶν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν :

α) Τὸν Α.Ν. 7/1967 «περὶ συγχωνεύσεως τῶν Ὑπουργείων Κοιν. Προνοίας καὶ Ὑγιεινῆς».

β) Τὸ Β.Δ. 84/1965 «περὶ ὀργανώσεως τοῦ Ὑπουργείου Ὑγιεινῆς».

γ) Τὸν Α.Ν. 2520/1940 «περὶ ὑγειονομικῶν διατάξεων» ἀποφασίζομεν ἐκδίδομεν τὴν κάτωθι ὑγειονομικὴν διάταξιν:

ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥῆΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Α'. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ἄρθρον 1.

Ὅρισμοί.

1. «Κολυμβητικὴ δεξαμενὴ» ἢ «Κολυμβητήριον» καλεῖται ἐν τῇ παρουσίᾳ πᾶσα τεχνητὴ ἐν ὕλῳ ἢ ἐν μέρει δεξαμενὴ, τροφοδοτούμενη δι' ὕδατος ἐξ ἠλεγκμένης κατὰ τοὺς κανόνες τῆς ὑγιεινῆς πηγῆς, ἢ ὅποια χρησιμοποιεῖται πρὸς λουσίαν δι' ἐμβαπτίσεως ὀλοκλήρου τοῦ σώματος, ὁμαδικὴν κολύμβησιν καὶ ἀναψυχὴν.

Εἰς τὸν ὄρον τοῦτον δὲν περιλαμβάνονται αἱ δεξαμεναὶ λουτρῶν καθαριότητος, δημοτικαὶ ἢ ἰδιωτικαί.

2. «Ἐσωτερικὴ» κολυμβητικὴ δεξαμενὴ καλεῖται ἢ καίμενη ἐντὸς κλειστοῦ ἐστεγασμένου χώρου, «ὑπαίθρια» δὲ ἢ εὐρισκομένη εἰς ἀνοικτὸν περιφραγμένον χῶρον.

3. «Δημοσίας» χρήσεως κολυμβητικὴ δεξαμενὴ καλεῖται ἢ χρησιμοποιουμένη γενικῶς ὑπὸ τοῦ κοινοῦ ἢ ὁμάδων πληθυσμοῦ, ὡς μελῶν συλλόγων, ἐκπαιδευτικῶν ἰδρυμάτων, ξενοδοχείων, ἐνοίκων πολυκατοικίας κ.λ.π., ἀνεξαρτήτως ἰδιοκτησίας.

4. «Ἀθλητικὴ» κολυμβητικὴ δεξαμενὴ καλεῖται ἢ χρησιμοποιουμένη ἀποκλειστικῶς ἢ κατὰ κύριον λόγον διὰ τέ-

λεσιν ἀθλητικῶν ἀγωνισμάτων, προπόνησιν ἢ ἐκπαιδεύσιν τῶν ἀθλητῶν.

5. «Ἰδιωτικὴ» κολυμβητικὴ δεξαμενὴ καλεῖται ἢ χρησιμοποιουμένη ἀποκλειστικῶς ὑπὸ μελῶν μιᾶς οἰκογενείας καὶ συγγενῶν ἢ φιλικῶν προσώπων.

6. «Ὑγειονομικὴ Ὑπηρεσία» καλεῖται ἐν τῇ παρουσίᾳ ἢ εἰς ἕκαστον Νομὸν ἀρμοδιὰ διὰ τὰ θέματα δημοσίας ὑγείας Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν, ἀσχέτως διοικητικῆς ἐξαρτήσεως ταύτης.

7. «Ὑπεύθυνον πρόσωπον» ἢ «Ὑπεύθυνος» καλεῖται τὸ φυσικὸν πρόσωπον, ἡλικίας τοῦλάχιστον 21 ἐτῶν, τὸ ὁποῖον μεριμνᾷ διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς δεξαμενῆς καὶ εἶναι ἱκανὸν νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὄρων τῆς παρουσίας, τυγχάνει δὲ τῆς ἀποδοχῆς τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας.

8. Διὰ τῆς συντομογραφίας «μ» συμβολίζεται τὸ μέτρον (μήκους).

Ἄρθρον 2.

Ὑλικά κατασκευῆς.

1. Διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν κολυμβητικῶν δεξαμενῶν δέον ὅπως χρησιμοποιῶνται ἀνεκτικὰ ὑλικά, τὰ ὅποια θὰ ἐξασφαλίζουν ὑδατοστεγανότητα καὶ λείας ἐσωτερικῆς ἐπαφανείας.

2. Ἡ ποιότης τῶν ὑλικῶν τοῦ μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ θὰ εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ μὴ δημιουργηθῆται οἰοσδήποτε κίνδυνος ρυπάνσεως τοῦ ὕδατος (λόγω διαβρώσεως, διαλύσεως βαρέων μετάλλων κ.λ.π.).

Ἄρθρον 3.

Χῶροι καὶ γενικὴ διάταξις αὐτῶν.

1. Ἡ διάταξις τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς δεξαμενῆς δέον νὰ εἶναι τοιαύτη, ὥστε οἱ λουόμενοι κατὰ τὴν πορείαν των πρὸς τὸν καθ' αὐτὸ χῶρον κολυμβήσεως νὰ διέρχωνται διαδοχικῶς ἐκ τῶν ἀποδυτηρίων, τῶν ἀποχωρητηρίων καὶ ἐν συνεχείᾳ τῶν καταιονητῆρων, πρὸς λήψιν λουτροῦ καθαριότητος.

2. Εἰς τὰς δεξαμενάς τὰς χρησιμοποιουμένας ταυτοχρόνως ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν φύλων δέον ὅπως διατίθενται ἰδιαίτερα ἀποχωρητήρια καὶ καταιονητήρες, δι' ἕκαστον φύλον.

3. Εἰς τὰς δεξαμενάς τὰς λειτουργούσας δι' ἀνακυκλοφορίας καὶ καθαρισμοῦ τοῦ ὕδατος δέον ὅπως διατίθεται ἐπαρκὴς χῶρος καὶ παρέχεται ἄνετος προσπέλασις διὰ τὴν τοποθέτησιν, ἐπιθεώρησιν καὶ ἐπισκευὴν τῶν διῶλιστηρίων καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως, ὡς ἀλλαγὴν τῆς ἄμμου, τῶν σωληνώσεων, τῶν ἀντλιῶν, τῶν δικλιδῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐξαρτημάτων τοῦ συστήματος καθαρισμοῦ καὶ ἀνακυκλοφορίας τοῦ ὕδατος.

Γενικώτερον συνιστᾶται ἢ τοποθέτησις ἀπάντων τῶν δικτύων (ὑδραυλικῶν, ἠλεκτρικῶν κ.λ.π.) ἐντὸς ἐπισκεψίμων στοῶν ἢ ἐπιθεωρησίμων ὀχετῶν (καναλιῶν).

4. Κατάλληλα μέτρα δέον ὅπως λαμβάνωνται διὰ τὴν προστασίαν τῶν μηχανημάτων καὶ ἐξαρτημάτων ἐναντι κινδύνων ψύξεως κατὰ τὰς ψυχρὰς περιόδους, διὰ καλὴν ἀποστράγγισιν καὶ ἐκκένωσιν τῶν σωληνώσεων, διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἐγκαταστάσεων ἐναντι κινδύνων πλημμυρῶν κ.λ.π.

Ἄρθρον 4.

Σχέδιον καὶ λοιπὰ στοιχεῖα δεξαμενῶν κολυμβήσεως.

1. Τὸ σχῆμα τῶν δεξαμενῶν δέον νὰ εἶναι τοιοῦτον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται πλήρης κυκλοφορία καὶ ἀνανέωσις τοῦ ὕδατος, ἀποκλεισμένης τῆς δημιουργίας θυλάκων στασίμου ἢ ἀνεπαρκῶς ἀνανεουμένου ὕδατος.

Γενικῶς συνιστᾶται τὸ ὀρθογωνικὸν σχῆμα ἐν κατόψει, μὲ τὸ ἀβαθὲς τμήμα εἰς τὸ ἐν ἄκρον παρὰ τὴν εἴσοδον καὶ τὸ βαθύ τμήμα εἰς τὸ ἕτερον ἄκρον ἢ ἐγγὺς αὐτοῦ.

2. Τα τμήματα τῆς δεξαμενῆς τὰ ἔχοντα βάθος ὀλιγωτέρων τῶν 0,90 μ. θὰ διαχωρίζωνται δι' ἐμφανοῦς γραμμῆς ἀσφαλείας, χαρασσομένης εἰς τὸν πυθμένα ἢ ἐφ' ὅσον κριθῆ ἀναγκαῖον, θὰ ἐπισημαίνωνται διὰ πλωτῆρων μὲ σημαίας ἀνὰ ἀποστάσεις οὐχὶ μεγαλύτερας τῶν 10,0 μ.

Τὸ βάθος τοῦ ὕδατος εἰς τὸ βαθύτερον σημεῖον καὶ εἰς τὸ σημεῖον βάθους τῶν 1,50 μ. δέον ὅπως σημειοῦται ἐμφανῶς εἰς ἀμφοτέρους τὰς πλευράς τῆς δεξαμενῆς. Ἐπίσης δέον ὅπως σημειοῦται τὸ βάθος τοῦ ὕδατος καὶ εἰς τὸ τέρμα τῆς δεξαμενῆς.

3. Αἱ ἐν κατόψει διαστάσεις τῶν ὀρθογωνίων δεξαμενῶν συνιστᾶται ὅπως εἶναι τοῦλάχιστον: 10,0 μ. X 20,0 μ. ἢ κατὰ προτίμησιν 12,50 μ. X 25,0 μ. τῶν δὲ παιδικῶν 6,0 μ. X 12,0 μ.

4. Αἱ δεξαμεναὶ ἀναλόγως τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν διακρίνονται εἰς:

α) Μικράς, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἐπιφάνειαν μέχρι 350 μ², καὶ β) Μεσαίας, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἐπιφάνειαν μεγαλύτεραν τῶν 350 μ² καὶ μέχρι 1250 μ²

γ) Μεγάλας, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἐπιφάνειαν μεγαλύτεραν τῶν 1250 μ².

5. Ἡ κλίσις τοῦ πυθμένου τῆς δεξαμενῆς εἰς οἰονδήποτε τμήμα αὐτῆς, βάθους μικροτέρου τῶν 1,50 μ., δέον ὅπως μὴ εἶναι μεγαλύτερα τοῦ 1 πρὸς 12,50 (8%), εἰς μεγαλύτερα βᾶθη συνιστᾶται ὅπως μὴ ὑπερβαίνει τὸ 1 πρὸς 3.

6. Αἱ δεξαμεναὶ δέον ὅπως εἶναι μονίμως κατασκευαῖς, ὕδατοστεγεῖς, με-ἐπιφανείας λείας καὶ εὐχερῶς καθαριζόμενας.

7. Αἱ ἐσωτερικαὶ ἐπιφάνειαι τῶν περιμετρικῶν τοίχων τῆς κολυμβητικῆς δεξαμενῆς δέον ὅπως εἶναι κατακόρυφοι.

8. Ὁ πυθμὴν καὶ αἱ πλευραὶ τῆς δεξαμενῆς μέχρι τῶν γύρωθεν αὐτῆς διαδρόμων, δέον ὅπως εἶναι ἐπενδεδυμένοι δι' ὕλικου ἀνοικτοῦ ἐν γένει χρώματος, μετὰ λείας καὶ ἀνευ ἀνοικτῶν ἀρμῶν ἢ ρηγιῶν ἐπιφανείας. Ἐφ' ὅσον εἶναι τεχνικῶς ἐρρικτόν, ἀπασαὶ αἱ γωνίαι δέον νὰ εἶναι στρωγυλευμέναι. Ἐπίστρωσις τοῦ πυθμένου δι' ἄμμου ἢ γαιωδῶν ὕλικῶν ἀπαγορεύεται.

Ἄρθρον 5.

Μέγιστον φορτίον δεξαμενῶν.

1. Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς τῶν λουομένων, οἱ ὅποιοι θὰ εὐρίσκωνται ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἐντὸς τοῦ περιφραγμένου χώρου τῆς δεξαμενῆς (κυρίως δεξαμενῆ, διάδρομοι, ἀποδυτήρια κλπ.), θὰ ὑπολογίζεται ἐπὶ τῇ βᾶσει τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος ὡς κάτωθι:

α) Τμήματα δεξαμενῆς βάθους μέχρις 1,0 μ: ἀναλογία τοῦλάχιστον 1,0 μ² ἐπιφανείας ὕδατος ἀνὰ λουόμενον.

β) Τμήματα δεξαμενῆς βάθους μεγαλύτερου τοῦ 1,0 μ: ἀναλογία τοῦλάχιστον 2,50 μ² ἐπιφανείας ὕδατος ἀνὰ λουόμενον.

Πρὸ τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὑπολογισμοῦ τοῦ μεγίστου φορτίου τῆς δεξαμενῆς, θὰ ἀφαιρῆται δι' ἕκαστον σημεῖον καταδύσεως αὐτῆς ἐπιφάνεια τριάκοντα τετραγωνικῶν μέτρων (30 μ²).

2. Ἐπιπροσθέτως ὁ μέγιστος συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν εἰσερχομένων ἐντὸς τῆς δεξαμενῆς κολυμβήσεως καθ' οἰονδήποτε χρονικὴν περίοδον δὲν θὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ ὑπολογιζομένου, βάσει τοῦ ρυθμοῦ ἀνακυκλοφορίας ἢ ἀναεώσεως τοῦ ὕδατος τῆς δεξαμενῆς, κατὰ τὴν ὑπ' ὄψιν περίοδον, ὡς κάτωθι:

α) Περίπτωσις συνεχοῦς γλωριώσεως τοῦ ἀνακυκλοφοροῦντος ἢ ἀνανευμένου ὕδατος τῆς δεξαμενῆς: ἀναλογία τοῦλάχιστον 500 λίτρων καθαροῦ ὕδατος ἀνὰ λουόμενον.

β) Περίπτωσις ἀναεώσεως τοῦ ὕδατος ἐξ ἀσφαλοῦς φυσικῆς πηγῆς, μὴ ὑποκειμένης εἰς γλωριώσιν: ἀναλογία τοῦλάχιστον 2.000 λίτρων ὕδατος ἀνὰ λουόμενον.

Ἄρθρον 6.

Στόμια εἰσορῆς καὶ ἐκροῆς. Ἐκκένωσις.

1. Ἡ τροφοδότησις τῶν δεξαμενῶν θὰ πραγματοποιεῖται μὲσω πολλαπλῆς εἰσαγωγῆς, ἢ δὲ ἐκροῆ τοῦ ὕδατος μὲσω πολλαπλῆς ἐξαγωγῆς, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῶν αὐλάκων

ὑπερχειλίσεως (παρ. 7). Διὰ δεξαμενὰς ἐπιφανείας μικροτέρας τῶν 75 μ² δυνατὸν νὰ προβλέπεται ἀπλῆ μόνον εἰσαγωγή καὶ ἐξαγωγή.

2. Γενικῶς συνιστᾶται ὅπως τὰ στόμια εἰσορῆς τοποθετῶνται εἰς τὸ ἀβαθὲς τμήμα τῆς δεξαμενῆς καὶ ἀνὰ ἀποστάσεις οὐχὶ μεγαλύτερας τῶν 4,50 μ., τὰ δὲ στόμια ἐκροῆς εἰς τὸ βαθὺ τμήμα αὐτῆς καὶ ἀνὰ ἀποστάσεις οὐχὶ μεγαλύτερας τῶν 6,0 μ. Αἱ ἀντίστοιχοι ἀποστάσεις ἀπὸ τῶν πλαγιῶν τοιχωμάτων ὀρίζονται εἰς τὸ ἤμισυ.

Εἰς δεξαμενὰς ἐπιφανείας μεγαλύτερας τῶν 150 μ² συνιστᾶται ἢ τοποθέτησις στομιῶν εἰσορῆς καὶ εἰς τὰ πλάγια τοιχώματα ἀνὰ ἀποστάσεις 4,50 μ.

Εἰς πολὺ μεγάλας δεξαμενὰς μὲ στόμια ἐκροῆς εἰς τὸ κέντρον αὐτῶν, τὰ στόμια εἰσορῆς δέον ὅπως τοποθετῶνται κατὰ τὰ ὡς ἔνω διαστήματα τῶν 4,50 μ. καθ' ὅλην τὴν περίμετρον τούτων.

3. Ἐν πάσῃ περιπτώσει τὰ στόμια εἰσορῆς τοῦ (νέου ἢ ἀνακυκλοφοροῦντος) καθαροῦ ὕδατος καὶ τὰ στόμια ἐκροῆς αὐτοῦ, δέον ὅπως διατάσσονται κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται ὁμοιόμορφος κυκλοφορία τοῦ ὕδατος, ὡς καὶ διατήρησις ὁμοιομόρφου ὑπολειμματικοῦ γλωρίου ἀπανταχοῦ τῆς δεξαμενῆς, ἀνευ δημιουργίας θυλάκων στασίμου ἢ ἀνεπαρκῶς γλωριωμένου ὕδατος. Εἰς δεξαμενὰς ἀκανονίστου σχήματος θὰ μελετᾶται ἰδιαιτέρως ἢ διάταξις τῶν στομιῶν εἰσορῆς καὶ ἐκροῆς εἰς τρόπον, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται κατὰ τὸ δυνατὸν ἢ κατὰ τ' ἀνωτέρω πλήρης ἀναεώσις τοῦ ὕδατος.

4. Τὰ στόμια εἰσορῆς θὰ εἶναι βυθισμένα κατὰ 0,30 μ. περίπου πρὸς ἀποφυγὴν ἐκλύσεως τοῦ ἐν διαλύσει γλωρίου καὶ ἐφωδιασμένα διὰ ρυθμιζομένων ἐπιστομιῶν ἢ δικλείδων, ἵνα καθίσταται δυνατὴ ἢ ρύθμισις τῆς παροχῆς ἐκάστου τούτων, πρὸς ἐξασφάλισιν ὁμοιομόρφου ροῆς ἐντὸς τῆς δεξαμενῆς.

Ὅμοιως καὶ τὰ στόμια ἐκροῆς θὰ εἶναι κατὰ προτίμησιν ἐφωδιασμένα διὰ ρυθμιστικῶν ἐπιστομιῶν ἢ δικλείδων.

Εἰς ἄς περιπτώσεις τὸ ὕδωρ παρέχεται ἐκ συστήματος ὑδρεύσεως, δέον ὅπως ὑφίσταται διακοπή, ἀποκλείουσα τὴν παλινδρόμησιν ὕδατων τῆς δεξαμενῆς πρὸς τὸ δίκτυον τῆς ὑδρεύσεως, ὑπὸ οἰασδήποτε συνθήκας.

5. Διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ σχηματιζομένου ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὕδατος ὕμενιου, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ σοβαρὰν ἐστίαν μόλυνσεως, συνιστᾶται ὅπως τὸ ἤμισυ περίπου τῆς ἐκροῆς τοῦ ὕδατος πραγματοποιεῖται δι' ὑπερχειλίσεως, ἐκ σημείων ἐναντι τῆς εἰσαγωγῆς. Τὸ ὑπόλοιπον ὕδωρ δέον νὰ ἐκρῆ μὲσω βυθισμένων στομιῶν καὶ ἐκ τοῦ πυθμένου πρὸς ἀποφυγὴν δημιουργίας περιοχῶν στασίμου ὕδατος καθ' ὕψος καὶ ἀπομάκρυνσιν τῶν τυχόν ἰζημάτων.

6. Εἶναι δυνατὴ ἢ κατασκευὴ δεξαμενῶν κολυμβήσεως πληρουμένων μέχρι τῆς στάθμης τοῦ περιμετρικοῦ διαδρόμου μὲ ὑπερχειλίσιν τοῦ πλεονάζοντος ὕδατος κατὰ μῆκος τῆς περιμέτρου καὶ συλλογὴν αὐτοῦ ὑπὸ παρακειμένου συλλεκτηρίου αὐλάκος, κεκαλυμμένης δι' ἀνοξειδώτου πυκνῆς ἐσχάρας.

7. Εἰς ἀπάσας τὰς δεξαμενὰς δέον ὅπως προβλέπεται στόμιον ἐκκένωσης εἰς τὸ βαθύτερον σημεῖον αὐτῶν, ἀποχετευτικῆς ἱκανότητος τοιαύτης, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἢ πλήρης ἐκκένωσις τῆς δεξαμενῆς ἐντὸς διαστήματος 4 ὥρων. Τὸ ἀνοίγμα τῆς ἐκκένωσης δέον νὰ καλύπτεται διὰ καταλλήλου ἐσχάρας, μὴ εὐχερῶς μετακινουμένης ὑπὸ τῶν κολυμβητῶν, τῆς ὁποίας τὰ ἀνοίγματα δέον ὅπως ἔχουν συνολικὴν ἐπιφάνειαν τοῦλάχιστον τετραπλασίαν τῆς διατομῆς τοῦ σωλήνος ἐκκένωσης.

8. Εἰς τὰς δεξαμενὰς τὰς λειτουργούσας δι' ἀνακυκλοφοροῦντος ὕδατος δέον ὅπως προβλέπεται κατάλληλον σύστημα ἀποχετεύσεως τῶν τυχόν διαρρέοντων ὑδάτων ἐκ τῶν σωληνώσεων, τῶν ἀντλιῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐξαρτημάτων. Οὐδεμίαν ἀπ' εὐθείας σύνδεσις πρὸς τοὺς ὑπονόμους ἐπιτρέπεται καὶ ἀπαντες οἱ ἀποχετευτικοὶ ἀγωγοὶ δέον ὅπως διακόπτονται διὰ καταλλήλου διατάξεως οὕτως ὥστε νὰ μὴ ὑφίσταται κίνδυνος παλινδρομήσεως καὶ εἰσόδου ὑδάτων ἐκ τῶν ὑπονόμων εἰς τὴν δεξαμενὴν. Εἰς ἄς περιπτώσεις οἱ ὑπόνομοι εὐρίσκονται εἰς ἀνωτέραν στάθμην, δέον ὅπως χερ-

σιμοποιούνται άντλίες διά τήν άνύψωσιν τών διαρρεόντων ύδάτων.

Άρθρον 7.

Αύλακες ύπερχειλίσσεως.

1. Άπασαι αί δεξαμεναί, έπιφανείας μεγαλυτέρας τών 200 μ², θά περιβάλλονται καθ' όλην τήν περίμετρον αύτών, πλην τής περιοχής τών κλιμάκων, δι' αύλάκων ύπερχειλίσσεως, ή μορφή και τό μέγεθος τών όποιων θά είναι τοιαύτα όστε :

α) Τά έντός αύτών εισερχόμενα ύλικά νά μή δύνανται νά επανέλθουν εις τήν δεξαμενήν, λόγω άποτόμου εισόδου ύδατος εις αύτάς.

β) Τό άκρον των νά δύναται νά χρησιμοποιήται ως χειρολαβή παρά τών λουομένων.

γ) Τό βάθος των νά είναι έπαρκές, ίνα μή φθάνουν τά άκρα τών δακτύλων εις τόν πυθμένα.

δ) Τό άνιγμά των νά είναι έπαρκές, ίνα είναι εύχερης ό καθαρισμός των.

ε) Οί κίνδυνοι ένσφηνώσεως ποδών και χειρών τών λουομένων νά αποκλειώνται.

στ) Ή άποχευτική ικανότης αύτών νά είναι ίση πρós τά 50% τουλάχιστον τής παροχής του άνακυκλοφορούντος ύδατος.

2. Είς τάς δεξαμενάς έπιφανείας μέχρι 200 μ², δυνατόν άντί τών αύλάκων ύπερχειλίσσεως νά προβλέπωνται στόμια ύπερχειλίσσεως (SKIMMERS) πρós άπομάκρυνσιν τής έπιφανειακής στιβάδος ύδατος.

Ό αριθμός αύτών θά άντιστοιχίη εις έν τουλάχιστον στόμιον ανά 50 μ² έπιφανείας ή κλάσματα αύτής.

3. Αί αύλακες ύπερχειλίσσεως θά άποστραγγίζονται καλώς πρós σημεία άπορροής, άπέχοντα άπ' άλλήλων ουχί πλέον τών 4,50 μ. και συνδεδεμένα με τό σύστημα άνακυκλοφορίας ή με φρεάτιον άποχετεύσεως, διά σωληνώσεως διαμέτρου τουλάχιστον 60 χιλ./στών.

Άρθρον 8.

Βαθμίδες και κλιμακες.

Αί βαθμίδες και αί κλιμακες διά τήν είσοδον και έξοδον τών λουομένων εις τήν δεξαμενήν δέον όπως κατασκευάζονται κατά τρόπον, ώστε οι κίνδυνοι άτυχημάτων νά περιορίζονται εις τό ελάχιστον. Κανονικαί κλιμακες μετά βαθμίδων ή κατακόρυφοι τοιαύται δέον όπως τοποθετούνται εις εις τήν μίαν ή όλας τάς πλευράς τόσον του άβαθούς, όσον και του βαθέος τμήματος τής δεξαμενής.

Αί έπιφάνειαι τών βαθμίδων τών κατακόρυφων και τών κανονικών κλιμάκων δέον όπως κατασκευάζονται εκ μη όλισθηρού ύλικου. Ή κατασκευή όπών εις τους τοίχους τών δεξαμενών πρós χρησιμοποίησιν ως βαθμίδων άπαγορεύεται.

Κλιμακες κανονικαί κατακόρυφοι δέον όπως φέρουν χειρολαβάς εις άμφοτέρας τάς πλευράς αύτών μέχρι του περιφερειακού διαδρόμου. Αί κανονικαί κλιμακες, δέον όπως μή προσέχουν έντός ρών δεξαμενών, αλλά νά κατασκευάζονται έν έσοχή έντός του τοίχου και του διαδρόμου τών δεξαμενών.

Άρθρον 9.

Περιφερειακοί διάδρομοι.

1. Διάδρομοι πλάτους 1,50 μ. τουλάχιστον και προτιμώτερον 2,40 έως 3,00 μ. δέον όπως περιβάλλουν τήν δεξαμενήν. Τό δάπεδον τών διαδρόμων θά έχη κλίσιν 2% περίπου πρós στραγγιστήρια τοποθετημένα ανά 10 μ² έπιφανείας και άποχετευόμενα εις τό δίκτυον άποβλήτων.

Αί έπιφάνειαι τών διαδρόμων δέον όπως είναι όμαλαί, εύχερως πλυνόμεναι και μή όλισθηραί, ιδιαιτέρως δε τό πρós τήν πλευράν τής δεξαμενής κπάσπεδον αύτών, επί πλάτους 0,30 μ. Ή ένωσις του κραπέδου μετά τών κατακόρυφων τοιχωμάτων τής δεξαμενής δέον νά είναι στρογγυλευμένη. Είς τάς έσωτερικάς δεξαμενάς, έφ' όσον δέν έχουν πολύ πλατείς διαδρόμους, συνιστάται ή τοποθέτησις χειρολαβών

άσφαλείας επί του περικλείοντος τόν διάδρομον τοίχου ή περιφράγματος.

2. Κανονικόν περιφραγμα δέον όπως περιβάλλη τήν δεξαμενήν έξωτερικώς τών διαδρόμων, έν έπαφή ή πλησίον αύτών. Περιογαί κεκαλυμμένα δι' άμμου ή χλόης, πρós χρήςιν τών λουομένων έσωτερικώς του ως άνω περιφράγματος, δέν επιτρέπονται έν γένει, πρós άποφυγήν ρυπάνσεως τής δεξαμενής.

Άρθρον 10.

Έξώσται θεατών.

1. Είς περίπτωσιν προβλέψεως χώρου θεατών, ούτος δέον όπως διαχωρίζεται άποτελεσματικώς εκ του χώρου λουομένων.

2. Οί έξώσται τών θεατών δέν πρέπει νά υπέρκεινται τής έπιφανείας τής δεξαμενής. Τό δάπεδον και τό κιγκλιδωμα τών έξωστών δέον όπως είναι συμπαγές, άνευ όπών ή σχισμών εις τρόπον, ώστε νά αποκλείεται ή διόδος ρύπων πρós τήν δεξαμενήν ή τήν περιοχήν αύτής. Όμοίως τό δάπεδον αύτών δέον νά έχη κλίσιν πρós άποχευτικόν άγωγόν εις τρόπον, ώστε νά αποκλείεται οιαδήποτε άπορροή εκ τής περιοχής τών θεατών πρós τήν δεξαμενήν ή τήν περιοχήν τών λουομένων.

Άρθρον 11.

Άποδυτήρια.

1. Τά δάπεδα όλων τών άποδυτηρίων και ιματιοφυλακίων δέον όπως είναι έξ ύλικου άδιαβρόχου, μετά όμαλής έπιφανείας και άνευ ρηγματών ή άνοικτών άρμών. Όλα τά δάπεδα δέον όπως έχουν κλίσιν 2% περίπου πρós κατάλληλον άποστραγγιστικόν άγωγόν, ίνα είναι δυνατή ή εκπλυσίς διά εύκάμπτου σωλήνος ύδατος.

Άπασαι αί ένώσις των δαπέδων μετά τών παραπλεύρων τοίχων και διαχωρισμάτων δέον όπως είναι στογγυλευμένα. Οί διάδρομοι και αί έπιφάνειαι, έφ' ών βαδίζουσι οι λουόμενοι γυμνόποδες, δέον όπως μή είναι όλισθηροί.

Οί τοίχοι και τά χωρίσματα τών άποδυτηρίων και τών ιματιοφυλακίων δέον όπως είναι έξ άδιαποτίστου ύλικου μετά λείας έπιφανείας, άνευ διακένων ή άνοικτών άρμών.

2. Κατάλληλα σημεία ύδροληψίας πρós σύνδεσιν σωλήνων δέον όπως διατίθενται διά τήν εύχερή και συχνήν πλύσιν τών έγκαταστάσεων και τής περιοχής τής δεξαμενής.

Άπασα τά ιματιοφυλάκια, έπιπλα και άλλα έξαρτήματα δέον όπως είναι άπλά, άνευ έσοχών, έξ ύλικου έπιδεχομένου πλύσιν και τοποθετούνται εις τρόπον, ώστε νά είναι εύχερως προσιτά πρós καθαρισμόν έξ όλων τών πλευρών περιμετρικώς και εκ των κάτω. Επίσης τά ιματιοφυλάκια δέον όπως άερίζονται καλώς και κατασκευάζονται άνευ άνοικτών άρμών, ώστε νά αποκλείεται ή έγκατάστασις έντόμων έντός αύτών.

Άρθρον 12.

Καταιονητήρες, άποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήναι.

1. Άπασαι αί δεξαμεναί δέον νά διαθέτουν έπαρκή αριθμόν ιδιαιτέρων καταιονητήρων, άποχωρητήριων και νιπτήρων. Κατ' έξαιρέσιν δύναται νά έπιτραπή εις ύφισταμένας ήδη δεξαμενάς ή χρήςις έτέρων τοιούτων έγκαταστάσεων, έφ' όσον κατά τήν κρίσιν τής οικείας γνωμοδοτικής Έπιτροπής (άρθ. 27, παρ. 1) δύναται νά έξασφαλισθί ή άποτελεσματική έφαρμογή των κανόνων ύγιεινής και ίδια των όρων τής παρ. 4 του άρθρου 22 τής παρούσης.

2. Ό ελάχιστος αριθμός τών καταιονητήρων ψυχρού και θερμού καθαρού ύδατος δι' εκάστον φύλον δέον όπως άντιστοιχίη εις 1 ανά 50 λουομένους κατά τόν χρόνον τής μεγάλης φορτίσεως τής δεξαμενής, έν περιπτώσει συνεχούς λειτουργίας αύτής. Έν περιπτώσει όμως λούσεως καθ' ομάδας, ως σχολεία, ή εις δεξαμενάς χρησιμοποιούσας τό σύστημα τών έναλλασσομένων ομάδων, ο αριθμός τών καταιονητήρων δέον όπως είναι ίσος πρós τό 1/4 τών λουομένων τής μεγίστης ομάδος. Οί καταιονητήρες δέον νά επιτρέπουν τήν κατάλληλον κατά βούλησιν μίξιν θερμού και ψυχρού ύδατος.

Σάπων εις ύγρην μορφήν ἢ κόνιν ἢ τεμάχια, δέον νὰ διατίθεται εἰς ἅπαντας τοὺς χώρους τῶν καταιονητῆρων καὶ τῶν νιπτῆρων.

3. Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς ὑγιεινῶν ἀποχωρητηρίων καὶ οὐρητηρίων, ἐφωδιασμένων μετὰ ὑδραυλικὰς ἐγκαταστάσεις ἐκπλύσεως δι' ἕκαστον φύλον δέον ὕπως ἀντιστοιχῆ εἰς 2 ἀποχωρητήρια καὶ 4 οὐρητήρια ἀνὰ 250 ἄνδρας καὶ εἰς 1 ἀποχωρητήριον ἀνὰ 50 γυναῖκας, κατὰ τὸν χρόνον τῆς μεγίστης φορτίσεως τῆς δεξαμενῆς.

Τὰ οὐρητήρια δέον ὅπως εἶναι τοιαῦτα, ὥστε νὰ μὴ υφίσταται κίνδυνος ρυπάνσεως τῶν ποδῶν τῶν λουομένων.

Ἐπίσης δέον ὅπως διατίθενται πλησίον τῶν ἀποχωρητηρίων νιπτῆρες εἰς ἀναλογία τούλάχιστον 1 νιπτῆρος ἀνὰ 100 λουομένους, κατὰ τὸν χρόνον τῆς μεγίστης φορτίσεως τῆς δεξαμενῆς.

4. Ἡ ἀποχέτευσις τῶν ἀποχωρητηρίων, λουτρῶν, νιπτῆρων κλπ. δέον ὅπως εἶναι ἀπολύτως στεγανὴ καὶ ἐπαρκής, ὥστε νὰ ἀποκλείεται οἰοσδήποτε κίνδυνος ρυπάνσεως ἢ μολύνσεως τοῦ ὕδατος τῆς δεξαμενῆς συνεπείᾳ διαρροῶν, ἐμφράξεων ἢ ὑπερχείλισεων.

5. Ἀμέσως πρὸ τῆς δεξαμενῆς συνιστᾶται ἡ ἐγκατάστασις ποδολουτήρων, περιεχόντων ὕδατικὸν διάλυμα μετὰ 0,3 - 0,6 % διαθέσιμον χλωρίον, πρὸς ἀπολύμανσιν τῶν ποδῶν τῶν λουομένων.

6. Εἰς τὸν χώρον τῆς δεξαμενῆς συνιστᾶται ὅπως διατίθεται τούλάχιστον εἰς πίδαξ ποσίμου ὕδατος, ὑγιεινοῦ εἰς τὸν προθάλαμον τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς δεξαμενῆς, ὡς καὶ εἰς τοὺς πολυσυχνάστους χώρους.

Ἄρθρον 13.

Φωτισμὸς, ἀερισμὸς καὶ θερμοκρασίαι χώρων καὶ ὕδατος.

1. Εἰς ἅπαντας τοὺς χώρους τῶν κολυμβητικῶν δεξαμενῶν, αἱ ὁποῖαι λειτουργοῦν καὶ κατὰ τὴν νύκτα, δέον ὅπως διατίθεται πλῆρες σύστημα τεχνητοῦ φωτισμοῦ. Τὰ φωτιστικὰ στοιχεῖα δέον ὅπως εἶναι ἐπαρκῆ καὶ διατεταγμένα κατὰ τρόπον, ὥστε ἅπαντα τὰ σημεῖα τῆς δεξαμενῆς καὶ τοῦ ἐντὸς αὐτῆς ὕδατος νὰ φωτίζονται καλῶς. Ἄπαντα τὰ φωτιστικὰ σώματα, οἱ ἠλεκτρικοὶ ἀγωγοὶ κλπ. δέον ὅπως εἶναι ἀσφαλούς κατασκευῆς. Εἰς περίπτωσιν ἐγκαταστάσεως ὑποβρυχίου φωτισμοῦ δέον ὅπως λαμβάνονται αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας ἐναντι ἠλεκτροπληξιῶν (ὕδατοστεγανότης, γαμμηλὴ τάσις, ἰσχυρὰ μόνωσις, γείωσις κλπ.), συμφώνως πρὸς τοὺς ἐκαστοτε ἰσχύοντας εἰδικοὺς κανονισμοὺς.

Ἐπίσης ἅπαντα τὰ φωτιστικὰ σώματα δέον ὅπως διαμορφοῦνται καὶ διατάσσονται κατὰ τρόπον, ὥστε οἱ ἐπόπται ἀσφαλείας νὰ διακρίνουν καλῶς ἅπαντα τὰ σημεῖα τῆς κολυμβητικῆς δεξαμενῆς, τὰς ἐξέδρας καὶ τὰς σανίδας καταδύσεως, ὡς καὶ τὰς ἄλλας ἐγκαταστάσεις, χωρὶς νὰ ἐκτυφλοῦνται ὑπὸ τοῦ φωτός.

Αἱ ἐσωτερικαὶ δεξαμεναὶ πρέπει νὰ τοποθετῶνται κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ παρέχεται κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἄπλετος φωτισμὸς διὰ παραθύρων διατεταγμένων ἐπὶ τῆς μιᾶς τούλάχιστον πλευρᾶς ἢ ἐπὶ τῆς στέγης. Ἡ ὀλικὴ ἐπιφάνεια τῶν παραθύρων ἢ τῶν φεγγιτῶν τῆς στέγης δέον ὅπως μὴ εἶναι μικρότερα τοῦ 1/2 τῆς ἐπιφάνειας τῆς δεξαμενῆς περιλαμβανομένην καὶ τῶν πέριξ αὐτῆς διαδρόμων.

2. Ἀπασαὶ αἱ ἐσωτερικαὶ δεξαμεναὶ καὶ τὰ κτήρια λουτρῶν, ἀποδυτηρίων, καταιονητῆρων καὶ ἀποχωρητηρίων εἰς τὰς ἐσωτερικὰς καὶ ὑπαιθρῖους δεξαμενάς δέον ὅπως ἀερίζονται καλῶς.

Ὁ ἀερισμὸς τῶν χώρων τῶν ἐσωτερικῶν δεξαμενῶν δέον ὅπως μὴ δημιουργῆ ἄμεσχα ρεύματα ἀέρος ἐπὶ τῶν λουομένων.

3. Εἰς περίπτωσιν θερμοινομένων τεχνητῶς ἐσωτερικῶν δεξαμενῶν, ἡ θερμοκρασία τοῦ ἀέρος εἰς τὰ ἀποδυτήρια, τοὺς καταιονητήρες καὶ ἀποχωρητήρια συνιστᾶται ὅπως διατηρηθῆται μεταξύ 21° C καὶ 24° C.

Ἡ θερμοκρασία τοῦ ὕδατος τῶν δεξαμενῶν δέον ὅπως διατηρηθῆται μεταξύ 22° C καὶ 25° C. Ἡ ἀντιστοιχὸς θερμοκρασία τοῦ ἀέρος τοῦ περιβάλλοντος χώρου συνιστᾶται ὅπως εἶναι ἀνωτέρα κατὰ 3° C τῆς ἐκαστοτε θερμοκρασίας τοῦ ὕδατος καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει νὰ μὴ εἶναι ἀνωτέρα κατὰ 5° C ἢ κατωτέρα κατὰ 1° C ταύτης.

Ἄπαντα τὰ θερμαντικὰ σώματα συνιστᾶται ὅπως εἶναι κεκαλυμμένα πρὸς ἀποφυγὴν ἀτυχημάτων, λόγῳ ἐπαφῆς τῶν λουομένων.

4. Ἡ σχετικὴ ὑγρασία τῶν χώρων ἐν γένει συνιστᾶται ὅπως εἶναι κατωτέρα τῶν 70%.

Ἄρθρον 14.

Θέσεις καταδύσεως.

1. Αἱ ἐγκαταστάσεις καταδύσεως δέον νὰ εἶναι ἐπαρκοῦς ἀντοχῆς καὶ ἀσφαλούς χρήσεως. Αἱ ἐπιφάνειαι τῶν βαθμίδων ἀνάδου, τῶν βατήρων κλπ. δέον ὅχι δημιουργοῦν κινδύνους ὀλισθήσεως.

Ἐπὲρ τοὺς βατήρας καταδύσεως ὅχι διατίθεται ἐλεύθερος χώρος ὕψους 4.50 μ. τούλάχιστον.

Τὸ ἐλεύθερον ὕψος τῆς αἰθούσης ὑπὲρ τὴν δεξαμενὴν, μετρούμενον ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ περιμετρικοῦ διαδρόμου, ὅχι εἶναι τούλάχιστον 5.0.

2. Τὰ βᾶθη τῶν συνήθων δεξαμενῶν καὶ αἱ ἀποστάσεις ἀσφαλείας εἰς τὰς περιοχὰς καταδύσεως ὅχι εἶναι σύμφωνα πρὸς τὰ κατωτέρω καθοριζόμενα, ἀναλόγως τοῦ ὕψους καταδύσεως.

Ἔψος καταδύσεως (ἀπὸ τῆς ἐπιφάνειας τοῦ ὕδατος)	Ἐλάχιστον βάθος τοῦ ὕδατος κάτωθι τοῦ ἄκρου τοῦ βατήρου καὶ 3,00 μ. πέραν αὐτοῦ	Ἐλάχιστη ἀπόστασις ἀσφαλείας.	
		Μεταξὺ βατήρων καὶ πλαγιῶν τοιχωμάτων τῆς δεξαμενῆς.	Μεταξὺ βατήρων ἀπ' ἀλλήλων (ἀξονικῶς)
Μέχρι 0,50 μ.	2,50 μ.	2,50 μ.	2,50 μ.
0,51 - 1,00 μ.	2,75 μ.	3,00 μ.	3,00 μ.
1,01 - 3,00 μ.	3,50 μ.	3,70 μ.	3,00 μ.

Δι' ὑψη καταδύσεως μεγαλύτερα τῶν 3,0 μ. ἀπαιτεῖται συμμόρφωσις πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῶν ἀθλητικῶν δεξαμενῶν καὶ σχετικὴ ἔγκρισις παρὰ τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἀθλητισμοῦ.

Γ'. ΥΔΩΡ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ἄρθρον 15.

Ποιότης ὕδατος.

1. Φυσικὰ, χημικὰ καὶ μικροβιολογικὰ χαρακτηριστικὰ.
α) Τὸ ὕδωρ τῶν δεξαμενῶν κολυμβήσεως, δέον ὅπως ἀνανεοῦται συνεχῶς κατ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς λειτουργίας αὐτῶν μετὰ ῥυθμὸν ἐξασφαλίζοντα πλήρη ἀνανέωσιν αὐτοῦ, ἐντὸς χρονικοῦ διαστήματος οὐχὶ μεγαλύτερου τῶν τεσσάρων (4) ὥρων.

Διὰ τὰς ἀθλητικὰς δεξαμενάς δύναται, κατόπιν ἠτιολογημένης ἀπόφάσεως τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας, νὰ καθορισθῆ μακρότερος χρόνος ἀνανέωσεως τοῦ ὕδατος, πάντως οὐχὶ μεγαλύτερος τῶν 6 ὥρων, ἀναλόγως τῶν προβλεπομένων συνθηκῶν λειτουργίας. Ἡ ἀνανέωσις αὕτη δέον ὅπως ἐπιτυγχάνεται, εἴτε διὰ συνεχῶς ῥέοντος νέου καθαροῦ ὕδατος, εἴτε δι' ἀνακυκλοφορίας τοῦ ὕδατος τῆς δεξαμενῆς, μετὰ προηγούμενον καθαρισμὸν καὶ ἀπολύμανσιν αὐτοῦ.

β) Τὸ ὕδωρ δέον ὅπως διατηρηθῆται πάντοτε ἐπαρκῶς διαχυγῆς εἰς τρόπον, ὥστε μέλας δίσκος ἀλαμιτῆς διαμέτρου 0,15 μ. ἐντὸς λευκοῦ πεδίου, τοποθετούμενος ἐπὶ τοῦ πυθμένου καὶ εἰς τὸ βαθύτερον σημεῖον τῆς δεξαμενῆς νὰ εἶναι εὐκρινῶς ὁρατὸς ἐκ τοῦ πεζοδρομίου τῆς δεξαμενῆς καὶ ἐξ ἀποστάσεως δέκα μέτρων τούλάχιστον ἐκατέρωθεν τῆς ἐξ αὐτοῦ κατακορύφου.

γ) Ὅσακις τὸ ὕδωρ τῶν ἐσωτερικῶν δεξαμενῶν θερμαίνεται τεχνητῶς ἢ θερμοκρασία αὐτοῦ ὅχι διατηρηθῆται μεταξύ 22° C καὶ 25° C (ἄρθρ. 13, παρ. 3).

δ) Ἡ τιμὴ τοῦ pH τοῦ ὕδατος τῆς δεξαμενῆς δέον ὅπως διατηρηθῆται κατὰ προτίμησιν μεταξύ 7,20 καὶ 8,20.

Η αλκαλικότης του ύδατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mg/l μετρουμένη δια πορτοκαλίχρου του μεθυλίου.

ε) Η μικροβιολογική ποιότης του ύδατος κατά τον χρόνον λειτουργίας της δεξαμενής δέον όπως ικανοποιή τους κάτωθι όρους :

1. Ο αριθμός των αναπτυσσομένων άποικιών μικροβίων (εις άγαρ μετά 24 ώρας εις 37° C) δέν θά υπερβαίη τās 200 ανά κ.έ. ύδατος.

2. Ο πιθανότατος αριθμός κολοβακτηριοειδών (ΠΑΚ, MPN) δέν θά είναι άνωτερος τών 15 ανά 100 κ.έ. ύδατος.

3. Ουδέν κολοβακτηρίδιον (E. Coli) θά περιέχεται εις 100 κ.έ. ύδατος.

2. Έργαστηριακά εξέτάσεις.

α) Άπασαι αί φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά εξέτάσεις δέον όπως εκτελώνται βάσει τής τελευταίας εκάστοτε εκδόσεως τών «Προτύπων μεθόδων εξέτάσεως του ύδατος και λυμάτων» τών Η.Π.Α. ((Standard Methods for the examination of water and waste water) εις Δημόσια έργαστήρια ή εις έξουσιοδοτημένα υπό τών υγειονομικών Άρχων έργαστήρια νοσοκομείων ή και Ίδιωτικά, τυχόντα ειδικής άδειας διά την εκτέλεσιν τοιούτων εξέτάσεων.

β) Τά δείγματα του ύδατος δέον όπως λαμβάνωνται έντός άπεστερωμένων φιαλών, εις τās όποιαις θά έχη προστεθῆ πρό τής άποστερώσεως ποσότης 0,02 - 0,05 γραμ. υποθειώδους νατρίου, πρός έξουδετέρωσιν του υπολείμματος χλωρίου.

γ) Τά δείγματα δέον όπως συλλέγονται διά καταδύσεως άνοικτῆς φιάλης κάτωθεν τής επιφανείας του ύδατος και σταθεράς κινήσεως ταύτης πρός τά έμπρός μέχρι τής πληρώσεώς της. Η φιάλη δέον όπως μή εκπλύνηται, ίνα μή αφαιρηθή το υπολειώδες νατρίον. Τά δείγματα δέον όπως συλλέγονται, όταν ή δεξαμενή είναι έν λειτουργία και προτιμώτερον κατά τās περιόδους του μεγίστου φορτίου λουομένων. Αί ώραι τής ήμέρας, ή ήμέρα τής έβδομάδος, ή συχνότης τής δειγματοληψίας και τά σημεία τής δειγματοληψίας δέον όπως ποικίλλουν επί τῷ τέλει λήψεως αντιπροσωπευτικῆς εικόνας τής υγειονομικῆς καταστάσεως του ύδατος διά χρονικήν περίοδον ένός μηνός. Μεταξύ τών σημείων τούτων θά περιλαμβάνωνται όπωσδήποτε και τοιαύτα έγγυς τών σημείων έκροῆς του ύδατος τής δεξαμενῆς.

Συνιστάται όπως εξέτάζεται, μερίμνη του ύπευθύνου, τουλάχιστον έν δείγμα έβδομαδιαίως. Έν περιπτώσει ύποψίας μόλυνσεως του ύδατος ό αριθμός τών εξέτάσεων θά αυξάνη κατά τās υποδείξεις τών υγειονομικών ύπηρεσιών.

Άρθρον 16.

Σύστημα άνακυκλοφορίας.

1. Το σύστημα άνακυκλοφορίας δέον όπως εξασφαλίζη τον άπαιτούμενον ρυθμόν άνανεώσεως του ύδατος (άρθρ. 15 παρ. 1,α). Εις περίπτωσιν έξυπηρετήσεως έκ μιάς μονάδος άνακυκλοφορίας περισσοτέρων δεξαμενών, αύτη δέον να έπαρκῆ διά την ταυτόχρονον λειτουργίαν του συνόλου τών δεξαμενών, με τον καθοριζόμενον ως άνω ρυθμόν άνανεώσεως.

2. Το σύστημα άνακυκλοφορίας και καθαρισμού του ύδατος θά λειτουργῆ καθ' όλας τās ώρας χρησιμοποίησεως τής δεξαμενῆς και πέραν τούτου, έφ' όσον χρόνον άπαιτείται πρός εξασφάλισιν ύδατος διαυγούς και άπολύτως ικανοποιητικού από μικροβιολογικῆς άπόψεως.

Ειδικώς συνιστάται διά τās δεξαμενάς χωρητικότητος άνω τών 750μ³ και επιβάλλεται διά τās άνω τών 1250 μ³ ή αδιάλειπτος (24ώρος) λειτουργία του συστήματος άνακυκλοφορίας καθ' όλην την κολυμβητικήν περίοδον, με δυνατότητα μειώσεως του ρυθμού άνανεώσεως του ύδατος, μέχρι του ήμισους του κανονικού, καθ' ός ώρας δέν χρησιμοποιούνται αύται υπό κολυμβητῶν (νυκτερινάς).

3. Αί περιλαμβανόμεναι έγκαταστάσεις εις το έν λόγω σύστημα δέον όπως ικανοποιούν τās κάτωθι άπαιτήσεις :

α) Άντλία :

Συνιστώνται αί ηλεκτροκίνητοι φυγόκεντροι άντλίας. Εις περίπτωσιν χρησιμοποίησεως διύλιστηρίων πίεσεως, αί άντλίας δέον όπως εξασφαλίζουν την άπαιτούμενην παροχήν

υπό το μέγιστον υδραυλικόν φορτίον, το όποιον δυνατόν να άναπτυγῆ εις τά διύλιστήρια.

Συνιστάται όπως διατίθενται έφεδρικά άντλητικά συγκροτήματα, πρός αντιμετώπισιν τών διακοπών, λόγω συντηρήσεως ή βλαβών. Έν έναντία περιπτώσει θά διακόπτεται άμέσως ή λειτουργία τής δεξαμενῆς, μέχρι πλήρους άποκαταστάσεως τής βλάβης και άνανεώσεως του ύδατος.

Έάν αί άντλίας κείνται εις στάθμην ύψηλοτέραν του ύδατος τής δεξαμενῆς, δέον όπως τοποθετηθῆ δικλεις άντεπιστροφῆς εις τον σωλήνα άναρροφήσεως.

Εις περίπτωσιν συνδέσεως τής άντλίας μετά του άναρροφητικού καθαριστήρος (παρ. 3 δ κατωτέρω), δέον αύτη να δημιουργῆ έπαρκές κενόν διά την λειτουργίαν αυτού.

β) Τριχοπαγίς :

Το σύστημα άνακυκλοφορίας δέον όπως είναι έφωτισμένον διά παγίδος, καταλλήλου διά την συγκράτησιν τών τριχών κλπ., ή όποια θά τοποθετηται πρό του διύλιστηρίου.

Συνιστάται ή χρῆσις κυλινδρικού ήθμοῦ με άνοιγματα ουχί μεγαλύτερα τών 3 χιλγ.

Η συνολική επιφάνεια τών άνοιγμάτων δέον όπως είναι τουλάχιστον 10πλασία τής επιφανείας τής διατομῆς τών στομιών εισαγωγῆς του ύδατος εις δεξαμενήν.

Αί τριχοπαγίδες δέον όπως κατασκευάζωνται και τοποθετούνται κατά τρόπον, έπιτρέποντα την ταχέϊαν άποσύνδεσιν πρός καθαρισμόν αυτών. Κατάλληλοι δικλιῆδες θά διακόπτουν την ροήν κατά την διάρκειαν του καθαρισμού.

γ) Θερμαντήρ ύδατος :

Εις ός περιπτώσεις προβλέπεται θέρμανσις του ύδατος τής δεξαμενῆς, το θερμαντικόν στοιχείον δέον όπως τοποθετηται επί τής γραμμῆς τροφοδοτήσεως πρός θέρμανσιν του συνόλου ή μέροςος του άνακυκλοφορούντος ύδατος. Η άπ' εύθείας τοποθέτησις θερμαντικῶν στοιχείων έντός τής δεξαμενῆς ή ή διοχέτευσις άτμοῦ εις αύτην δέν έπιτρέπεται διά νέας έγκαταστάσεις.

Ο έλεγχος τής θερμοκρασίας του ύδατος δέον να εκτελῆται αυτομάτως.

δ) Άναρροφητικός καθαριστήρ :

Διά τον καθαρισμόν του πυθμένος τής δεξαμενῆς έκ τής καθιζανούσης ίλύος, τριχών κλπ., ένδείκνυται ή χρῆσις καθαριστήρος, λειτουργούντος δι' άναρροφήσεως. Έάν ή άναρρόφησις εκτελῆται, ως συνήθως, μέσω τής άντλίας τής άνακυκλοφορίας, δέον όπως προβλέπεται κατάλληλος δικλεις διά την μειωσιν τής ροῆς εις το στόμιον έκροῆς τής δεξαμενῆς, ώστε να λειτουργῆ άποτελεσματικῶς ό άναρροφητικός καθαριστήρ. Διά την σύνδεσιν τούτου μετά τής άναρροφήσεως τής άντλίας άνακυκλοφορίας δέον όπως προβλέπωνται μόνιμοι σωληνώσεις μετά συνδέσμων, τουλάχιστον 0,20 μ. κάτωθεν τής επιφανείας του ύδατος τής δεξαμενῆς, έπαρκῶν διαστάσεων πρός ελάττωσιν εις το ελάχιστον τών άπωλειών λόγω τριβών. Όμοίως ό καθαριστήρ και όλοι οι κινητοί σύνδεσμοι δέον όπως κατασκευάζωνται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζουν την μεγίστην δυνατήν ταχύτητα εις το άκροφύσιον τής άναρροφήσεως αυτού.

ε) Σύστημα σωληνώσεων :

Η παροχτευτική ικανότης τών σωληνώσεων συνιστάται γενικῶς όπως είναι τουλάχιστον διπλασία τής θεωρητικῶς άπαιτουμένης.

Συνδέσεις με ώπίδας ή άλλοι λυόμενοι σύνδεσμοι δέον όπως παρεμβάλλονται κατά διαστήματα, ώστε να είναι δυνατή ή ταχέϊα αφαιρέσις παντός τμήματος πρός καθαρισμόν και συντήρησιν.

Εις το σύστημα σωληνώσεων δέον όπως προβλέπωνται : Στόμιον εκκενώσεως εις το χαμηλότερον σημείον αυτού, πρός άπομάκρυνσιν τής συγκεντρουμένης σκωρίας σιδήρου και λοιπών ίζημάτων.

Κατάλληλα άνοιγματα διά την τοποθέτησιν μετρητῶν πρός προσδιορισμόν του κενού εις την άναρρόφησιν

καί τῆς πίεσεως εἰς τὸν ἀγωγὸν καταθλίψεως, προκειμένου νὰ ρυθμισθῇ, ἐφ' ὅσον ἀποτιηθῇ, τὸ σύστημα ἀνακυκλοφορίας.

Μετρητῆς παροχῆς, πρὸς ἔλεγχον τῆς διερχομένης πράγματι ποσότητος ὕδατος διὰ τοῦ συστήματος ὑπὸ συνθήκας λειτουργίας.

Στόμια ὑδροληψίας πρὸς λήψιν δειγμάτων ὕδατος πρὸς ἐργαστηριακὴν ἐξέτασιν, τόσον ἐκ σημείου εὐθὺς ὡς τὸ ὕδωρ ἀφίνει τὴν δεξαμενὴν, ὅσον καὶ μετὰ τὸ διύλιστήριον.

Συνιστᾶται ὅπως αἱ σωληνώσεις βάρωνται μὲ διακριτικά χρώματα ἀναλόγως τῆς χρήσεως αὐτῶν.

στ) Ἐλεγχος τοῦ συστήματος :

Μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ συστήματος ἀνακυκλοφορίας καὶ τὴν ρύθμισιν τῶν διαφόρων ἐξαρτημάτων, δέον ὅπως ἐκτελεῖται ὑδραυλικὴ δοκιμὴ ὀλοκλήρου τοῦ συστήματος καὶ τῶν συμπληρωματικῶν ἐγκαταστάσεων. Κατ' αὐτὴν θὰ προσδιορίζωνται ἡ ταχύτης ροῆς τοῦ ὕδατος εἰς διάφορα σημεία τῶν σωληνώσεων, ἡ παροχὴ ἐκάστου διύλιστηρίου καὶ ἀντλίας, ἡ ταχύτης καὶ ποσότης τοῦ ὕδατος καθαρισμοῦ ἐκάστου διύλιστηρίου καὶ ἡ παροχὴ ἐκάστου στομίου εἰσροῆς τῆς δεξαμενῆς, ὑπὸ πραγματικὰς συνθήκας λειτουργίας καὶ μὲ τὴν δεξαμενὴν πλήρη μέχρι τῆς κανονικῆς στάθμης λειτουργίας.

Ἄπαντα τὰ στοιχεῖα δέον ὅπως τηρῶνται πρὸς σύγκρισιν καὶ μελλοντικὸν ἔλεγχον.

Τοιαῦται δοκιμαὶ δέον ὅπως ἐκτελῶνται τοῦλάχιστον ἅπαξ τοῦ ἔτους.

4. Θερμόμετρα :

Εἰς τὰς θερμαινόμενας δεξαμενάς, δέον ὅπως τοποθετῶνται δύο πάγια θερμόμετρα ἐπὶ τῆς γραμμῆς ἀνακυκλοφορίας, ἢτοι ἓν μετὰ τὸν θερμαντήρα καὶ ἕτερον ἐγγὺς τοῦ στομίου ἐκροῆς τῆς δεξαμενῆς.

Εἰς τὰς ἐξωτερικὰς δεξαμενάς ἀρκεῖ ἓν θερμόμετρον εἰς τὸ στόμιον ἐκροῆς.

Τὰ θερμόμετρα δέον ὅπως εἶναι εὐχερῶς προσπελάσιμα πρὸς ἀνάγνωσιν.

Ἄρθρον 17.

Διύλις.

1. Τὸ σύστημα διύλισης τοῦ ὕδατος δέον ὅπως ἔχη τὴν ικανότητα ἐξασφαλίζουσαν τὸν ἀπαιτούμενον ρυθμὸν ἀνανεώσεως αὐτοῦ (ἄρθρ. 15 παρ. 1, α).

Εἰς περίπτωσιν ἐξυηρητέσεως ἐκ μιᾶς μονάδος διύλισης-περισσοτέρων δεξαμενῶν, αὕτη δέον νὰ ἐπαρκῇ διὰ τὴν ταυτόχρονον λειτουργίαν τοῦ συνόλου τῶν δεξαμενῶν, μὲ τὸν καθοριζόμενον ὡς ἄνω ρυθμὸν ἀνανεώσεως.

2. Διὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ ἀνακυκλοφοροῦντος ὕδατος τῶν δεξαμενῶν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ταχυδιύλιστήριον βαρύτερος ἢ πίεσεως.

Συνιστᾶται ὁ πρῶτος τύπος (βαρύτερος) εἰς περίπτωσιν ὕδατος σημαντικῆς σκληρότητος.

3. Τὸ ὑλικὸν διύλισης ἀρχικοῦ πάχους τοῦλάχιστον 0,90 μ. δέον ὅπως ἀποτελεῖται ἀπὸ καταλλήλως διαβαθμισμένην, γωνιῶδη ἄμμιον κατάλληλον διὰ διύλιστήρια καὶ χάλικας.

Ἡ ἄμμος θὰ ἔχη ἐνεργὸν διάμετρον 0,4 ἕως 0,5 χιλ. καὶ συντελεστὴν ὁμοιομορφίας οὐχὶ ἀνώτερον τοῦ 1,75 θὰ εἶναι ἀπηλλαγμένη ἀργίλλου, ὀργανικῶν οὐσιῶν ἢ εὐδιάλυτων ὑλικῶν καὶ θὰ πλύνεται καλῶς πρὸ τῆς χρήσεως.

Μεταξὺ τῆς ἐπιφανείας τῆς ἄμμου καὶ τῶν ἀνθῶν αὐτῆς ἀγωγῶν ὑπερχείλισης τῶν ὑδάτων καθαρισμοῦ δέον ὅπως ὑπάρχη κενὸς χώρος τοῦλάχιστον 0,45 μ.

4. Ὁ ὑπολογισμὸς τῶν ταχυδιύλιστηρίων δέον ὅπως γίνεται ἐπὶ τῇ βάσει ρυθμοῦ διύλισης μὴ ὑπερβαίνοντος τὴν παροχὴν τῶν 10,0 μ³ ὕδατος ἀνὰ μ² ἐπιφανείας διύλιστηρίου ὠριαίως. Μεγαλύτερα παροχὰ εἶναι δυνατὰ νὰ γίνον ἀποδεκτὰ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς οἰκείας Ἐπιτροπῆς Ἄδειων Καταστημάτων καὶ Ἐπιχειρήσεων (ἄρθρ. 27), ἐφ' ὅσον δικαιολογῶνται πλήρως, ἐπὶ τῇ βάσει ἐπιστημονικῶν δεδομένων ἐκ τῆς σχετικῆς βιβλιογραφίας, ἢ ἐκ γνωματούσεων, κανονισμῶν, ὁδηγίων κλπ. ὑπευθύνων φορέων ἢ ἀρχῶν τῶν χωρῶν εἰς ἃς ἐφαρμόζονται.

5. Συνιστᾶται ὅπως τὰ διύλιστήρια εἶναι ἐφωδιασμένα μὲ ρυθμιστὴν ροῆς (ἢ ἐγκατάστασις τοῦ ὁποίου εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ δεξαμενάς χωρητικότητος μεγαλύτερας τῶν 400 μ³) καὶ μὲ κατάλληλα ὄργανα, διὰ τὴν μέτρησιν τῆς ἀπωλείας τοῦ ὑδραυλικοῦ φορτίου κατὰ τὴν διύλιν τῶν ὕδατος, ὡς καὶ μὲ θυρίδα ἐπιθεώρησης πρὸς διαπίστωσιν τοῦ βαθμοῦ καθαρότητος τοῦ ὕδατος ἐκπλύσεως.

Αἱ σωληνώσεις ἀλληλοσυνδέσεως καὶ αἱ δικλεῖδες δέον ὅπως ἔχουν καταλλήλως μελετηθῇ, ὥστε νὰ εἶναι εὐχερῆς ἡ ρύθμισις τῆς κανονικῆς λειτουργίας τῶν διύλιστηρίων.

Ἡ προσθήκη τῶν ἀπαιτούμενων χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ ὕδατος δέον ὅπως ἐκτελεῖται διὰ καταλλήλων συσκευῶν καὶ κατὰ τρόπον, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ καὶ κανονικὴ τροφοδότησις, καλὴ ἀνάμιξις καὶ ἀποτελεσματικὴ κροκύνωσις.

Τὰ διύλιστήρια πίεσεως δέον ὅπως φέρουν εὐχερῶς ἀφαιρούμενα καλύμματα ἢ μεγάλας θυρίδας ἐπισκέψεως, ὥστε νὰ εἶναι εὐχερῆς ἡ ἐπιθεώρησις, συντήρησις καὶ ἡ ἐπισκευὴ αὐτῶν.

6. Πλὴν τῶν ὡς ἄνω συνιστωμένων ἀμμοδιύλιστηρίων δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ διύλιστήριον μὲ γῆν διατόμων, ὑπὸ τοὺς κάτωθι περιορισμούς :

α) Τὸ χρησιμοποιούμενον ὕδωρ θὰ εἶναι ἀπηλλαγμένον χρώματος καὶ δὲν θὰ περιέχη ὑδξημένην ποσότητα σιδήρου ἢ μαγγανίου.

β) Ὅα ἐξασφαλίζεται ἀρίστη ἐπίβλεψις λειτουργίας ὑπὸ εἰδικευμένου, πεπειραμένου καὶ ὑπευθύνου χειριστοῦ.

γ) Ὁ ρυθμὸς διύλισης δὲν θὰ ὑπερβαίῃ τὴν παροχὴν 5 μ³ ὕδατος ἀνὰ μ² ἐπιφανείας διύλιστηρίου ὠριαίως.

Ἄρθρον 18.

Ἀπολύμανσις.

1. Τὸ ὕδωρ τῶν δεξαμενῶν δέον ὅπως ἀπολυμαίνεται συνεχῶς διὰ προσθήκης χλωρίου, μέσῳ καταλλήλων συσκευῶν, ὑπὸ μορφῆν ὑδατικοῦ διαλύματος ἀερίου χλωρίου ἢ ὑποχλωριώδους ἀσβεστίου ἢ νατρίου ἢ χλωρίου παραγομένου δι' ἡλεκτρολύσεως ἢ ἐτέρας ἐγκεκριμένης ἐνώσεως χλωρίου.

2. Τὸ ὑπόλειμμα χλωρίου εἰς τὸ ὕδωρ τῆς δεξαμενῆς μετρούμενον διὰ τῆς μεθόδου τῆς ὀρθοτολιδίνης, δέον νὰ εἶναι τοῦλάχιστον 0,4mg/l καὶ νὰ μὴ ὑπερβαίῃ κατὰ προτίμησιν διὰ 0,7MG/L. Τοῦτο θὰ ἐλέγχεται τοῦλάχιστον δις τῆς ἡμέρας (πρωτὶαν καὶ ἀπόγευμα), τὰ δὲ ἀποτελέσματα θὰ καταχωρῶνται εἰς εἰδικὸν βιβλίον.

3. Διὰ τὴν ἀπολύμανσιν τοῦ ὕδατος δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας καὶ ἐτέρα πλὴν τῆς διὰ χλωρίου μέθοδος, ἐφ' ὅσον ἐξασφαλίζει τὴν πλήρη ἀπολύμανσιν αὐτοῦ.

4. Διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν ἀλγεοειδῶν κλπ. συνιστᾶται ἡ χρησιμοποίησις θεικοῦ χαλκοῦ ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς ἀπολύμανσεως.

5. Διὰ τὴν ἀπολύμανσιν τοῦ ὕδατος θὰ χρησιμοποιῶνται κατάλληλοι συσκευαί, ἐξασφαλίζουσαι τὴν ἐπιθυμητὴν ἀπόδοσιν. Διὰ δεξαμενάς χωρητικότητος ἄνω τῶν 300 μ³ ὕδατος συνιστᾶται ἡ χρῆσις συσκευῶν ἀερίου χλωρίου.

6. Οἱ χώροι ἐγκαταστάσεως τῶν συσκευῶν ἢ μηχανημάτων χλωρίσεως δέον ὅπως εἶναι ἰκανῶν διαστάσεων διὰ τὴν ἄνετον ἐκτέλεσιν τῶν ἀναγκαιούτων χειρισμῶν, τὴν ἐπιθεώρησιν καὶ ἐπισκευὴν αὐτῶν. Οὗτοι δέον ὅπως ἀερίζονται καὶ φωτίζονται ἐπαρκῶς. Διὰ τὸν φυσικὸν ἀερισμὸν δέον ὅπως προβλέπωνται ἐπαρκῆ ἀνοίγματα εἰς σημεία πλησίον τοῦ δαπέδου, ὁδηγοῦντα εἰς τὸν ἐλευθερὸν ἀέρα.

Συνιστᾶται ὅπως οἱ χώροι οὗτοι εἶναι ἐφωδιασμένοι διὰ τεχνήτου ἀερισμοῦ, ἰκανότητος ἀλλαγῆς τοῦ ἀέρος αὐτῶν 20 ἕως 30 φορὰς ἀνὰ ὥραν. Ἐπὶ μεγάλων ἐγκαταστάσεων ἡ εἰς περιπτώσεις ἐνθα τὸ δάπεδον τῶν χώρων εἶναι χαμηλότερον τῆς στάθμης τοῦ πέριξ ἐδάφους, ὁ ὡς ἄνω τεχνητὸς ἐξαερισμὸς εἶναι ὑποχρεωτικὸς.

Οἱ χώροι οὗτοι δέον ὅπως εἶναι ἀπομεμονωμένοι ἀπὸ ἄλλα διαμερίσματα, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν ἐκ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ χλωρίου δυσμενῶν ἀποτελεσμάτων ἐπὶ τοῦ ἐργαζομέ-

νου ἐν αὐτοῖς προσωπικοῦ καὶ τῶν ἐγκαταστάσεων, μηχανημάτων κλπ.

Ἐπίσης ὅπως ἀποφεύγονται αἱ ἐξαιρετικῶς ὑψηλαὶ ἢ χαμηλαὶ θερμοκρασίαι ἐντὸς τῶν χώρων τούτων διὰ τῆς καταλλήλου κατασκευῆς ἢ μονώσεως αὐτῶν. Ἡ κατωτάτη θερμοκρασία δὲν πρέπει νὰ εἶναι μικρότερα τῶν 10° C.

Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποίησεως ἀερίου γλωρίου, αἱ συσκευαὶ ἢ τὰ μηχανήματα γλωριώσεως δέον ὅπως εἶναι ἠγγυημένα διὰ τὴν ἀπὸ ὑγιεινῆς ἀπόψεως ἀσφαλῆ καὶ ἀκίνδυνον λειτουργίαν αὐτῶν. Πλὴν τούτου ἐντὸς τοῦ χώρου τῶν ἐγκαταστάσεων θὰ φυλάσσεται μία ἀντιασφυζιογόνος προσωπίς, ἐν ἀρίστη καταστάσει καὶ ἀμέσως προσιτῆ εἰς τὸ χειριζόμενον τὰς συσκευὰς ἢ μηχανήματα προσωπικὸν τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ γνωρίζῃ καλῶς τὴν χρῆσιν καὶ συντήρησιν αὐτῆς.

Τὸ χρησιμοποιούμενον γλῶριον ἢ ὑλικὸν παραγωγῆς αὐτοῦ (γλωράσβετος, ὑπογλωριῶδες ἀσβέστιον κ.λ.π.) δέον ὅπως ἀποθηκεύεται εἰς κεχωρισμένον, ἀπομονωμένον τῶν λοιπῶν διαμερισμάτων, ξηρὸν καὶ καλῶς ἀεριζόμενον χωρὸν μέσῳ ἀνοιγμάτων ἢ διὰ τεχνητοῦ ἀερισμοῦ, ὡς ἀνωτέρω καθορίζεται διὰ τοὺς χώρους ἐγκαταστάσεως τῶν συσκευῶν γλωριώσεως, πρὸς ἀποφυγὴν βλάβης τῶν ἐργαζομένων ἢ τῶν ἀντικειμένων.

Δ'. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ἄρθρον 19.

Ἐπεύθυνος λειτουργίας.

1. Εἰς πᾶσαν δεξαμενὴν δέον ὅπως ὀρίζεται ὑπεύθυνον πρόσωπον διὰ τὴν λειτουργίαν, τὸ ὁποῖον θὰ λαμβάνῃ τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν ἀπάντων τῶν ὄρων τῶν κειμένων ὑγειονομικῶν διατάξεων καὶ εἰδικώτερον θὰ μεριμνᾷ :

α. Διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν καὶ συντήρησιν ἀπασῶν τῶν ἐγκαταστάσεων, χρησιμοποιῶν πρὸς τοῦτο καταλλήλως ἐκπαιδευμένον ἢ πεπειραμένον προσωπικόν.

β. Διὰ τὴν ἀνελλιπῆ, καθ' ὅλας τὰς ὥρας λειτουργίας τῆς δεξαμενῆς, παρουσίαν τοῦ προβλεπομένου ἐκάστοτε προσωπικοῦ ἐποπτείας τῶν λουομένων (ἄρθρ. 21).

Τὰ δνόματα τούτων μετὰ τῶν σχετικῶν στοιχείων ἐκπαιδύσεως ἢ ἐμπειρίας θὰ ἔχουν γνωστοποιηθῆ προηγουμένως εἰς τὴν ἀρμοδίαν ὑγειονομικὴν ὑπηρεσίαν, ἢ ὁποία, ἐὰν δὲν κρίνῃ τὰ προσόντα αὐτῶν ἐπαρκῆ ἢ ἱκανοποιητικὴν τὴν ὑπηρεσίαν ἢ τὴν διαγωγὴν των δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν ἀντικατάστασιν αὐτῶν ἐντὸς καθοριζομένης προθεσμίας.

γ. Διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἱσχυρομένων εἰς τρόπον, ὥστε νὰ τηρῶνται τὰ τιθέμενα ὄρια ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τῆς παρούσης, διὰ τὴν κανονικὴν ἀνανέωσιν καὶ καθαρισμόν τοῦ ὕδατος αὐτῆς, διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀπολυμάνσεως καὶ μέτρησην τοῦ ὑπολείμματος γλωρίου καὶ τῆς τιμῆς τοῦ PH, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀπαιτούμενων χημικῶν καὶ μικροβιολογικῶν ἐξετάσεων, συμφώνως πρὸς τοὺς ὄρους τῆς παρούσης.

δ. Διὰ τὴν τήρησιν λεπτομερῶν στοιχείων λειτουργίας, ὡς ἀποτελέσματα ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων, προστιθέμεναι ποσότητες χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὸν καθαρισμόν καὶ ἀπολύμανσιν τοῦ ὕδατος, ἀριθμὸς τῶν καθ' ἐκάστην ἡμέραν λουομένων, ἀνιχνεύομενον καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ ἀντιστοίχους ὥρας ὑπόλειμμα γλωρίου τοῦ ὕδατος, τιμὰ τοῦ PH καὶ τῆς ἀλκαλικότητος κ.λ.π.

Ἄπαντα τὰ στοιχεῖα τῶν ὡς ἄνω ἐδαφίων γ' καὶ δ' τῆς παρούσης δέον ὅπως καταχωρῶνται εἰς βιβλίον καὶ παραδίδονται πρὸς ἐνημέρωσιν εἰς τοὺς διενεργοῦντας τὸν ὑγειονομικὸν ἔλεγχον ὑπαλλήλους.

ε. Διὰ τὴν ἀνάγκησιν εἰς ἐμφανὲς μέρος τῆς ἀδείας λειτουργίας τῆς δεξαμενῆς.

Ἄρθρον 20.

Καθαριότης κολυμβητικῶν δεξαμενῶν.

1. Κατὰ τὴν λειτουργίαν τῶν κολυμβητικῶν δεξαμενῶν δέον ὅπως ἱκανοποιῶνται αἱ κάτωθι ἐλάχισται ἀπαιτήσεις :

α. Αἱ δεξαμεναὶ δέον ὅπως τηρῶνται καθαραὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς λειτουργίας των. Εἰς ἐκάστην δεξαμενὴν θὰ ἔχῃ ὀρισθῆ ὑπεύθυνον πρόσωπον διὰ τὴν ἐργασίαν ταύτην.

Οἱ ἐπιπλέοντες ἢ καθιζάνοντες εἰς τὸν πυθμένα αὐτῶν ὄρατοὶ ρύποι δέον ὅπως ἀφαιρῶνται τὸ ταχύτερον δυνατὸν. Συστηματικὸς καθαρισμὸς θὰ ἐκτελεῖται τοῦλάχιστον ἀπαξ τοῦ εἰκοσιτετραώρου.

β. Ἄπαντα τὰ τμήματα τῶν ἐγκαταστάσεων, ἀποδυτήρια, ἱματιοθῆκαι, ἀποχωρητήρια κ.λ.π. δέον ὅπως τηρῶνται καθαρά, ἀσφαλῆ καὶ εἰς καλὴν κατάστασιν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν λειτουργίας τῆς δεξαμενῆς.

Ἐπιπροσθέτως αἱ ἱματιοθῆκαι δέον ὅπως ψεκάζονται δι' ἐντομοκτόνου καὶ τὰ δάπεδα, οἱ τοῖχοι καὶ αἱ ἔδραι τῶν ἀποχωρητηρίων καθαρίζονται δι' ἀπολυμαντικοῦ ὕγρου κατὰ συχνὰ χρονικὰ διαστήματα, συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τῶν ὑγειονομικῶν ὑπηρεσιῶν, εἰς τὴν ἐγκρίσιν τῶν ὁποίων ὑπάγεται καὶ τὸ εἶδος τῶν χρησιμοποιουμένων ἀπολυμαντικῶν οὐσιῶν.

γ. Εἰς τὴν περίπτωσιν χορηγοῦνται ἐνδύματα λούσεως (μαγιῶ) καὶ προσόψια ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς δεξαμενῆς, ταῦτα θὰ πλύνονται μεθ' ἐκάστην χρῆσιν διὰ σάπωνος ἢ ἀπόρρυπαντικοῦ καὶ ζέοντος ὕδατος καὶ θὰ χρησιμοποιῶνται ἐκ νέου μόνον ἀφοῦ στεγνώσουν πλήρως καὶ ἀποστειρωθοῦν, συμφώνως πρὸς τοὺς ἰσχύοντας κανονισμοὺς καὶ τὰς τυχόν εἰδικωτέρας ὁδηγίας τῶν ὑγειονομικῶν ὑπηρεσιῶν.

Τὰ καθαρά ἐνδύματα λούσεως θὰ φυλάσσονται καὶ διακινῶνται κατὰ τρόπον ἀποκλείοντα τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον ἐπαφὴν αὐτῶν μετὰ ἀκάθαρτα.

Ἄρθρον 21.

Προσωπικόν.

1. Ἄπαντες οἱ ἐργαζόμενοι δέον νὰ εἶναι ὑγιεῖς, καθαροὶ καὶ νὰ συμπεριφέρονται καλῶς.

2. Ἐκπαιδευμένοι ἐπόπται καὶ ἕτερον προσωπικὸν θὰ εὐρίσκονται ἐν ὑπηρεσίᾳ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν λειτουργίας τῆς δεξαμενῆς. Ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν καθορίζεται ἀναλόγως τοῦ μεγέθους τῆς δεξαμενῆς (ἄρθρ. 4, παρ. 4), ὡς καὶ τοῦ προβλεπομένου μεγίστου ἀριθμοῦ λουομένων (ἄρθρ. 5), ὡς κάτωθι :

α. Εἰς (1) ὑπεύθυνος ἐπόπτης ἀσφαλείας θὰ ἀπασχολῆται μετὰ τοὺς λουομένους, ἔχων ἀρμοδιότητα νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς ἅπαντας τοὺς κανόνας ἀσφαλείας, ὑγιεινῆς καὶ καλῆς συμπεριφορᾶς.

Διὰ μικρὰς δεξαμενὰς ἀπαιτεῖται εἰς (1) τοῦλάχιστον ἐπόπτης ἀσφαλείας.

Διὰ μεσαίας καὶ μεγάλας δεξαμενὰς θὰ διατίθεται εἰς (1) ἐπόπτης ἀνὰ 300 λουομένους.

β. Εἰς (1) εἰδικευμένος ἐπόπτης θὰ εὐρίσκειται εἰς τὸν χωρὸν τῶν καταιονητήρων ἢ τὴν εἴσοδον τῶν μεσαίων ἢ μεγάλων δεξαμενῶν πρὸς ἐπιθεώρησιν τῶν λουομένων καὶ διαπίστωσιν μήπως ἐμφανίζον δερματικὰς παθήσεις ἢ ἔχουν ἀνοικτὰ τραύματα κλπ., ὡς καὶ ἐξακριβώσιν ὅτι ἅπαντες διήλθον ἐκ τοῦ ἀποχωρητηρίου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐλήφθη παρ' αὐτῶν τὸ λουτρὸν καθαριότητος διὰ καταιονήσεως. Διὰ τὰς μικρὰς δεξαμενὰς ἢ εὐθύνη αὕτη ἀνήκει εἰς τὸν ἐπόπτην ἀσφαλείας.

γ. Τοῦλάχιστον εἰς (1) ὑπάλληλος ἐκ τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ διὰ τὰς μεσαίας δεξαμενὰς καὶ δύο (2) διὰ τὰς μεγάλας θὰ ἔχουν ἐκπαιδευθῆ εἰς τὴν παροχὴν πρώτων βοηθειῶν.

3. Οἱ ὡς ἄνω ἐπόπται πλέον τῶν εἰδικῶν ἀπαιτούμενων γνώσεων, διὰ τὰς ὁποίας θὰ εἶναι καταλλήλως ἐκπαιδευμένοι, κατέχοντες δίπλωμα ἢ σχετικὸν πιστοποιητικόν, θὰ εἶναι καὶ πεπειραμένοι εἰς τὰς μεθόδους καὶ τὴν τεχνικὴν τῆς παροχῆς βοήθειας καὶ διασώσεως κολυμβητῶν, εἰς τὴν χρῆσιν τεχνητῆς ἀναπνοῆς, ὡς καὶ τὴν ἐφαρμογὴν ἄλλων μέτρων ἀνανήψεως.

Άρθρον 22.

Υποχρεώσεις λουομένων.

1. Οί λουόμενοι υποχρεούνται όπως συμμορφούνται προς τὰς ὁδηγίας λούσεως καὶ τοὺς κανόνας ὀρθῆς χρήσεως τῆς δεξαμενῆς, ὡς καὶ πρὸς τοὺς κανονισμοὺς ἀσφαλείας.

2. Ἄπαντες οἱ λουόμενοι δεόν ὅπως εἶναι ὑγιεῖς καὶ καθοροί, συμπεριφέρονται κοσμίως καὶ χρησιμοποιοῦν καλῶς τὰς ἐγκαταστάσεις.

3. Πρόσωπα πάσχοντα ἀπὸ δερματικὰς παθήσεις δὲν θὰ γίνωνται δεκτά. Ὅμοίως ἄτομα φέροντα ἐκτεταμένους ἐκδοράς, ἀνοικτὰς φλυκταινάς, τραύματα κ.λ.π. δεόν νὰ ἐνημεροῦνται ἐπὶ τῶν κινδύνων, τοὺς ὁποίους διατρέχουν ἐκ μολύνσεων καὶ ὡς ἐκ τούτου δεόν ν' ἀποφύγουν τὴν λουΐσιν.

4. Ἐκαστος λουόμενος, πρὶν εἰσελθῆ εἰς τὸν χώρον τῆς δεξαμενῆς, ὀφείλει νὰ διέλθῃ ἐκ τῶν ἀποχωρητηρίων πρὸς οὐρησιν καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ λάβῃ λουτρὸν καθαριότητος, γυμνός, χρησιμοποιῶν θερμὸν ὕδωρ καὶ σάπωνα, ἐκπλυνόμενος ἐν συνεχείᾳ καλῶς πρὸς πλήρη ἀπομάκρυνσιν τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ σώματος.

Ἐὰν ὁ λουόμενος ἀφήσῃ τὸν χώρον τῆς δεξαμενῆς καὶ κάμῃ χρῆσιν τῶν ἀποχωρητηρίων, δεόν νὰ λάβῃ ἐκ νέου λουτρὸν καθαριότητος, προκειμένου νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν δεξαμενὴν.

5. Ἡ πτύσις ἢ ἐκτόξευσις ὕδατος ἀπὸ τοῦ στόματος, τὸ φύσημα τῆς ρινὸς κ.λ.π. ἐντὸς τῆς δεξαμενῆς ἀπαγορεύονται. Μόνον οἱ αὐλακὲς ὑπερχείλισεως δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν περίπτωσιν ἀποχρέμψεως.

6. Τὰ χρησιμοποιούμενα ἐνδύματα λούσεως θὰ εἶναι ἀπλοῦ τύπου, καθαρὰ καὶ ἀνεπιτήλου χρωματισμοῦ. Οἱ λουόμενοι μὲ μακρὰν κόμην θὰ φέρουν εἰδικὸν ἀδιάβροχον κάλυμμα κεφαλῆς.

7. Ἀπαγορεύονται τὰ ζωηρὰ καὶ ἐπικίνδυνα παιγνίδια ἐντὸς τῶν χώρων τῶν διαφόρων ἐγκαταστάσεων.

8. Οὐδεὶς λουόμενος θὰ εἰσέρχεται εἰς τὸν χώρον τῆς δεξαμενῆς ἄνευ τῆς παρουσίας ἐπόπτου ἢ ἄλλου ἀρμοδίου ὑπαλλήλου.

Λουΐσις κατὰ μόναν ἀπαγορεύεται.

9. Πρόσωπα μὴ συμμορφούμενα μὲ τοὺς κανονισμοὺς τῶν λουομένων ἢ θεατῶν δὲν θὰ γίνωνται δεκτὰ εἰς τὰς δεξαμενάς ἢ θὰ ἀποβάλλωνται ἐξ αὐτῶν.

Άρθρον 23.

Μέτρα ἀσφαλείας.

1. Εἰς πᾶσαν δεξαμενὴν θὰ ἀναρτῶνται εἰς ἐμφανῆ σημεῖα πινακίδες ἀναγράφουσαι ὁδηγίας λούσεως καὶ κανόνας διὰ τὴν ὀρθὴν χρῆσιν τῆς δεξαμενῆς, ὡς καὶ τοὺς ἰσχύοντας κανονισμοὺς ἀσφαλείας.

2. Γενικῶς ἢ κατασκευῇ, αἱ διαφοροὶ ἐγκαταστάσεις καὶ ἡ λειτουργία τῶν κολυμβητικῶν δεξαμενῶν δεόν νὰ εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ ἐλαττοῦνται οἱ κίνδυνοι πνιγμοῦ ἢ τραυματισμοῦ τῶν λουομένων ἐκ πτώσεων κ.λ.π. εἰς τὸ ἐλάχιστον.

3. Εἰς τὰς κολυμβητικὰς δεξαμενάς θὰ λαμβάνωνται μέτρα ἀσφαλείας καὶ θὰ ὑφίστανται τὰ κάτωθι μέσα διασώσεως, κλιμακούμενα ἀναλόγως τοῦ μεγέθους αὐτῶν (ἄρθρ. 4, παρ. 4).

α. Μία ἢ περισσότεραι ἐλαφραὶ ράβδοι, ἰκανῆς ἀντοχῆς μήκους μεγαλυτέρου τοῦ ἡμίσεος τοῦ πλάτους τῆς δεξαμενῆς.

Αὗται θὰ φέρουν εἰς τὸ ἐν ἄκρον μὴ αἰχμηρὸν ἄγκιστρον μὲ ἀνοικτὰ τοῦλάχιστον 0,50 μ. ἢ βρόγγχον διαμέτρου 15 ἐκ. τοῦλάχιστον.

β. Ἐν ἡ περισσότερα ριπτόμενα κυκλικὰ σωσίβια, ἀνηρτημένα εἰς ἐπίκαιρα σημεῖα τῆς δεξαμενῆς, ἐσωτερικῆς διαμέτρου μέχρι 0,40 μ., μὲ προσδεδεμένον ἀσφαλῶς ἰσχυρὸν σχοινίον, μήκους τοῦλάχιστον ἴσου πρὸς τὸν μέγιστον πλάτος τῆς δεξαμενῆς.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν σωσίβιων θὰ καθορίζεται, ὥστε νὰ ἀντιστοιχῇ τοῦλάχιστον ἐν σωσίβιον ἀνὰ 60 μ. ἢ κλάσμα τῆς περιμέτρου τῆς δεξαμενῆς.

γ. Ἐδρα ἐπαρκοῦς ὕψους εἰς τὰς μεγάλας δεξαμενάς διὰ τοὺς ἐπόπτας ἀσφαλείας, πλησίον τοῦ βαθέος τμήματος

τῆς δεξαμενῆς (βάθος 1,50 μ.), ἵνα παρέχεται εἰς αὐτοὺς πλήρης καὶ ἀνεμπόδιστος θέα τῆς δεξαμενῆς.

δ. Ἐν τοῦλάχιστον πλοιάριον μὲ τετραγωνισμένην πύραν εἰς τὰς μεγάλας δεξαμενάς, ἔτοιμον πρὸς χρῆσιν καὶ ἐφωδιασμὸν μὲ κώπας, κυκλικὸν σωσίβιον καὶ ράβδον μετὰ ἀγκίστρου, ὡς ἀνωτέρω περιγράφεται. Τὰ τοιαῦτα πλοίαρια δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εὐρίσκωνται ἐντὸς τῆς περιοχῆς κολυμβήσεως, ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων ἐπείγουσης ἀνάγκης καὶ δὲν θὰ χρησιμοποιοῦνται πλην μόνον εἰς περιπτώσιν ἀνάγκης ἢ ἀσκήσεως.

Εἰς ἐκτεταμένας περιοχὰς λούσεως συνιστᾶται ὅπως εὐρίσκωνται ἔτοιμοι πρὸς χρῆσιν εἰς ἐπίκαιρα σημεῖα εἰς ἡ περισσότεροι πλωτῆρες διασώσεως ἐφωδιασμένοι μὲ 30,0 ἕως 60,0 μ. ἰσχυροῦ σχοινίου.

ε. Κυτίον πρώτων βοηθειῶν, καλῶς ἐφωδιασμένον καὶ διαφυλασσόμενον εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Τοῦτο θὰ περιέχῃ βάμμα ἰωδίου, ἀποστειρωμένην γάζαν, ὑδρόφιλον βάμμα, λευκοπλάστην, ἐπιδέσμους διαφόρων μεγεθῶν, ἀμμωνίαν, ἀποστειρωμένας λαβίδας καὶ αἰμοστατικούς ἐπιδέσμους. Ἐπίσης δεόν ὅπως περιέχῃ καρδιοτονωτικὰ-ἀναληπτικὰ καὶ ἀναλγητικὰ φάρμακα.

στ. Εὐχερῶς προσπελάσιμος αἴθουσα ἢ γῶρος προοριζόμενος δι' ἐπείγουσαν περίθαλψιν ἀτυχημάτων εἰς τὰς μεγάλας δεξαμενάς μὲ κατάλληλον πρὸς τοῦτο ἐξοπλισμὸν, ἥτοι ἐκτὸς τοῦ κυτίου πρώτων βοηθειῶν, ὡς ἀνωτέρω, μὲ τράπεζαν ἐξετάσεως, συσκευὴν παροχῆς ὀξυγόνου, φορεῖον καὶ δύο κλινοσκεπάσματα.

ζ. Κατάλογος παραπλεύρωσ τοῦ τηλεφώνου μὲ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν πλησιεστέρων ἰατρῶν, σταθμοῦ πρώτων βοηθειῶν νοσοκομείων, τοῦ οἰκείου Ἀστυνομικοῦ Τμήματος καὶ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας.

η. Νυκτερινὴ λουΐσις θὰ ἐπιτρέπεται μόνον εἰς περιοχὰς ἀπλῆτως φωτιζόμενας καὶ καταλλήλως ἐποπτευόμενας.

Ε'. ΕΙΔΙΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ

Άρθρον 24.

Ἀθλητικαὶ δεξαμεναί.

1. Αἱ ἀθλητικαὶ δεξαμεναὶ δεόν νὰ πληροῦν ἅπαντας τοὺς ὑγειονομικοὺς ὅρους τῆς παρουσίας.

2. Ἐπιτρέπονται παρεκκλίσεις ἐκ τῶν ὑπολοίπων ὄρων ἰδία τῶν ἀναφορῶν εἰς τὴν μορφήν καὶ λειτουργίαν τῆς δεξαμενῆς, ἐφ' ὅσον ἀπαιτεῖται τοῦτο ἐκ τῆς ἀνάγκης προσαρμογῆς πρὸς τὰς ἀθλητικὰς ἀπαιτήσεις, κατόπιν συμφώνου γνώμης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἀθλητισμοῦ καὶ ἐφ' ὅσον διασφαλίζεται ἡ ὑγεία καὶ ἡ σωματικὴ ἀκεραιότης τῶν κολυμβητῶν.

Άρθρον 25.

Ἰδιωτικαὶ δεξαμεναί.

1. Διὰ τὰς ἰδιωτικὰς δεξαμενάς ἰσχύουν οἱ κατωτέρω γενικοὶ κανόνες :

α. Οἱ χρησιμοποιοῦντες αὐτὰς δεόν νὰ εἶναι ὑγιεῖς, νὰ διέρχωνται πρῶτον ἐκ τῶν ἀποχωρητηρίων καὶ νὰ λαμβάνουν ἐν συνεχείᾳ λουτρὸν καθαριότητος πρὸ τῆς κολυμβήσεως, ὡς καθορίζεται ἐν ἄρθρῳ 22 (παράγρ. 1 ἕως 5).

β. Τὸ ὕδωρ τῶν ἰδιωτικῶν δεξαμενῶν δεόν νὰ ἔχῃ τὰ ἐν ἄρθρῳ 15, παράγρ. 1 καθοριζόμενα χαρακτηριστικὰ ποιότητος τοῦ ὕδατος καὶ νὰ ἀνανεοῦται συνεχῶς κατ' ὄλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, εἴτε διὰ συνεχοῦς παροχῆς νέου καθαροῦ ὕδατος, εἴτε δι' ἀνακυκλοφοροῦντος τοιοῦτου μετὰ καθαρισμὸν καὶ ἀπολύμανσιν, συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς παρουσίας διατάξεως.

Ἡ λειτουργία ἰδιωτικῶν δεξαμενῶν διὰ πληρώσεως καὶ ἐκκενώσεως τοῦ ὕδατος ἀπαγορεύεται, ἐξαιρέσει τῶν ὑφισταμένων τοιοῦτων ἢ ἐκείνων δι' ἃς ἔχει ἐκδοθῆ ἡ οἰκεία οἰκοδομικὴ ἄδεια πρὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρουσίας διατάξεως.

γ. Εἰς ἐμφανῆ σημεῖον παρὰ τὴν δεξαμενὴν θὰ τοποθετῆται πινακὶς ἀναγράφουσα τοὺς βασικοὺς κανόνας ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας κατὰ τὴν λουΐσιν καὶ κολυμβήσιν.

2. Πλην τῶν ἀνωτέρω γενικῶν κανόνων, οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἰδιωτικῶν δεξαμενῶν θὰ συμμορφοῦνται καὶ πρὸς τοὺς

ἐπιβαλλομένους ὑπὸ τῶν ὑγειονομικῶν ὑπηρεσιῶν, οὐσιώδεις ὄρους ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας.

3. Τὴν εὐθύνην διὰ τὴν καθαριότητα, καλὴν λειτουργίαν καὶ τήρησιν τῶν κανόνων ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἰδιωτικῶν δεξαμενῶν ἔχει ὁ ἰδιοκτήτης ἢ νομεὺς αὐτῶν.

ΣΤ'. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρον 26.

Συμβόρφωσις πρὸς ἑτέρας Ὑγιον. Διατάξεις.

Εἰς ἀπάσας τὰς κολυμβητικὰς δεξαμενὰς δέον ὅπως ἱκανοποιῦνται ἅπαντες οἱ ὅροι τῶν ἰσχυουσῶν ὑγειονομικῶν διατάξεων τῶν ἀφορῶσάν εἰς τὴν ὑδρευσιν, τὴν ἀποχέτευσιν, τὴν συλλογὴν, συγκέντρωσιν καὶ διάθεσιν ἀπορριμμάτων, τὴν διατήρησιν καὶ ὑπὸ ὑγιεινῶν ὄρους παροχὴν τροφίμων καὶ ποτῶν, τὸ χρησιμοποιοῦμενον προσωπικὸν καὶ τὰ λοιπὰ ὡς πρὸς τὴν κατάστασιν καὶ λειτουργίαν αὐτῆς θέματα.

Ζ'. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ἄρθρον 27.

Ἄδεια λειτουργίας.

1. Διὰ τὴν λειτουργίαν δεξαμενῆς κολυμβήσεως ἀπαιτεῖται ἄδεια τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, ἐκδιδόμενη μετὰ προηγουμένην ἐγκριτικὴν ἀπόφασιν τῆς οἰκειᾶς Ἐπιτροπῆς Ἀδειῶν Καταστημάτων καὶ Ἐπιχειρήσεων (Β.Δ. 245/26.3.71, ἀρθρ. 5).

Δὲν ἀπαιτεῖται ἄδεια διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἰδιωτικῶν κολυμβητικῶν δεξαμενῶν, πληὴν ὅμως ὑπόκεινται αὐταὶ εἰς ὑγειονομικὸν ἔλεγχον καὶ δέον νὰ ἱκανοποιῦν τοὺς εἰς τὸ ἄρθρον 25 ἀναγραφόμενους ὄρους.

2. Διὰ τὴν λήψιν τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀδείας, ὁ ἐνδιαφερόμενος ὑποβάλλει μέσῳ τοῦ οἰκειοῦ Ἀστυν. Τμήματος αἰτήσιν πρὸς τὴν ὑγειονομικὴν ὑπηρεσίαν μετὰ πλήρων τεχνικῶν στοιχείων τῆς δεξαμενῆς, εἰς τριπλοῦν, (ἐκθεσις ὑπολογισμῶς, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) ὑπογραφομένων ὑπὸ διπλωματούχου μηχανικοῦ, ἐξ ὧν θὰ προκύπτῃ σαφῶς ὅτι ἡ δεξαμενὴ κολυμβήσεως καὶ οἱ λοιποὶ χώροι καὶ ἐγκαταστάσεις αὐτῆς, ἱκανοποιῦν ἀπὸ ἀπόψεως κατασκευῆς καὶ λειτουργίας ἅπαντας τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ὄρους τῆς παρούσης. Οἱ προαιρετικοὶ ὅροι αὐτῆς (συστάσεις) δύνανται κατὰ περίπτωσιν νὰ καταστοῦν ἐν μέρει ἢ ἐν ὅλῳ ὑποχρεωτικοὶ κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου μετὰ ἠτιολογημένην εἰσήγησιν τῆς οἰκειᾶς Ἐπιτροπῆς ἀδειῶν, ἐφ' ὅσον σοβαροὶ λόγοι προστασίας τῆς δημοσίας ὑγείας ἢ ἀσφαλείας τῶν λουομένων ἐπιβάλλουν τοῦτο.

Ἡ ὑγειονομικὴ ὑπηρεσία δύνανται νὰ ζητήσῃ παρὰ τῶν ἐνδιαφερομένων τὴν προσκόμισιν παντὸς συμπληρωματικοῦ στοιχείου, τὸ ὅποιον κρίνεται ἀπαραίτητον διὰ τὴν μόρφωσιν σαφοῦς γνώμης.

Ἐὰν ὁ αἰτῶν εἶναι φυσικὸν πρόσωπον, τὸ ὅποιον λόγῳ ἀσθενείας, ἀναπηρίας, ἡλικίας, μεμακρυσμένου τόπου διαμονῆς κ.λ.π. δὲν δύναται νὰ ἐποπτεύῃ ἀποτελεσματικῶς τὴν λειτουργίαν τῆς δεξαμενῆς, ἢ ἐὰν εἶναι νομικὸν πρόσωπον, εἰς τὴν ὑποβαλλομένην ὡς ἄνω αἰτήσιν θὰ ἀναγράφεται τὸ ὀνοματεπώνυμον μετὰ τῆς διευθύνσεως μονίμου κατοικίας τοῦ ὀριζομένου ὑπευθύνου φυσικοῦ προσώπου, τὸ ὅποιον θὰ μεριμνᾷ διὰ τὴν καλὴν καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς ὄρους τῆς παρούσης λειτουργίαν καὶ συντήρησιν τῆς δεξαμενῆς καὶ τῶν ἐν γένει ἐγκαταστάσεων αὐτῆς. Ἢ τυχὸν δι' οἰονδήποτε λόγον ἀντικατάστασις τοῦ ρηθέντος φυσικοῦ προσώπου θὰ γνωστοποιῆται ἐγκαίρως εἰς τὴν ὑγειονομικὴν ὑπηρεσίαν, καθ' ὅσον ἄλλως θεωρεῖται τὸ πρόσωπον τοῦτο ὡς ὑπεύθυνον καὶ μετὰ τὴν ἀποχώρησίν του.

Ἐπὶ τούτοις ὀρίζεται ὅτι ἡ ὑγειονομικὴ ὑπηρεσία δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ ὑποδειχθέντος ὑπευθύνου προσώπου, ἐὰν διαπιστώσῃ ἀκαταλληλότητα αὐτοῦ.

Μετὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς διαδικασίας ἐπιθεωρήσεως καὶ ἐλέγχου τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς δεξαμενῆς ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων ὀργάνων καὶ τὴν ἐκδοσιν τῆς ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως τῆς οἰκειᾶς Ἐπιτροπῆς, χορηγεῖται ὑπὸ τῆς Ἀστυνομικῆς

Ἀρχῆς ἡ ἄδεια λειτουργίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀναγράφεται ἀπαραίτητος :

α) Τὸ φυσικὸν ἢ νομικὸν πρόσωπον ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὁποίου ἐκδίδεται ἡ ἄδεια καὶ ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῆς.

β) Ἡ χωρητικότης τῆς δεξαμενῆς καὶ αἱ ὀρίζονται διαστάσεις αὐτῆς.

γ) Ὁ ρυθμὸς ἀνακυκλοφορίας.

δ) Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ἀτόμων (πελατῶν) τὰ ὅποια δύνανται νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὴν δεξαμενὴν καὶ τοὺς λοιποὺς χώρους αὐτῆς, διὰ δεξαμενὰς συνεχοῦς λειτουργίας ἢ ὁ μέγιστος ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων τῆς εἰσερχομένης ὁμάδος διὰ δεξαμενὰς λειτουργούσας δι' ὁμάδας κολυμβητῶν.

ε) Ὁ ἐλάχιστος ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς ἐποπτῶν ἀσφαλείας καὶ παροχῆς πρώτων βοθηθῶν.

στ) Τὰ ἀναγκαιοῦντα ἐλάχιστα σωσίβια μέσα.

ζ) Ἡ δυνατότης λειτουργίας αὐτῆς κατὰ τὰς νυκτερινὰς ὥρας.

η) Ἡ ἀκολουθουμένη μέθοδος ἐπεξεργασίας τοῦ ὕδατος καὶ οἱ τυχὸν ἐπιβληθέντες πρόσθετοι κανόνες ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας.

θ) Ὁ χρόνος ἰσχύος τῆς ἀδείας.

ι) Πᾶσα ἑτέρα ἀναγκαιοῦσα κατὰ τὴν γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς πληροφωρία ἢ παρατήρησις.

4. Ἡ ἄδεια λειτουργίας ἰσχύει μόνον διὰ τὰς ἐγκαταστάσεις ἐν γένει δι' ἃς ἐχορηγήθη αὐτὴ καὶ διὰ βετίαν ἀπὸ τῆς χορηγήσεώς της, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι αὐταὶ λειτουργοῦν καὶ συντηροῦνται καλῶς. Μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ὡς ἄνω χρονικοῦ διαστήματος ἡ ἄδεια θὰ ἀνανεοῦται. Ἐπίσης ἡ ἄδεια θὰ ἀνανεοῦται εἰς περίπτωσιν καὶ ἢν ἐπέλθῃ ἀλλαγὴ εἰς ἐγκαταστάσεις τῆς δεξαμενῆς, ἐξαιρουμένων τῶν ἐργασιῶν ἐπισκευῶν καὶ συντηρήσεως, ὡς καὶ ἀνακαινίσεων μὴ ἐπιπρεζουσῶν τοὺς ὄρους τῆς παρούσης διατάξεως.

Ὁμοίως ἡ ἄδεια λειτουργίας θ' ἀνανεοῦται εἰς περίπτωσιν ἀλλαγῆς τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς διαχειριζομένης τὴν δεξαμενὴν.

5. Ἡ ἄδεια λειτουργίας δύναται ν' ἀναστέλλεται προσωρινῶς ἢ ν' ἀνακαλῆται μονίμως ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς δεξαμενῆς δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης ἐντὸς εὐλόγων προθεσμιᾶς καθοριζομένης διὰ σχετικῶν διαταγῶν τῆς διενεργούσης τὸν ὑγειονομικὸν ἔλεγχον ὑγιον. ὑπηρεσίας.

Η'. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ἄρθρον 28.

Ἰσχύς Ὑγειονομικῆς Διατάξεως.

Ἡ παρούσα Ὑγειονομικὴ Διάταξις ἰσχύει καθ' ἅπασαν τὴν Ἐπικράτειαν, ἢ δὲ ἰσχύς αὐτῆς ἄρχεται μετὰ ἓνα (1) μῆνα ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς της εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Πᾶσα προγενεστέρα διάταξις γενικὴ ἢ εἰδική, ρυθμιζούσα ἄλλως τὰ ὑπὸ τῆς παρούσης διεπόμενα, καταργεῖται.

Ἡ ἐκτέλεσις τῆς παρούσης ἀνατίθεται εἰς τὰ Κρατικὰ Ὑγειονομικὰ καὶ Ἀστυνομικὰ ὄργανα.

Ἄρθρον 29.

Κυρώσεις.

1. Οἱ παραβάται τῆς παρούσης διώκονται καὶ τιμωροῦνται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, ἐκτὸς ἐὰν δι' ἑτέρας γενικῆς ἢ εἰδικῆς διατάξεως προβλεπῶνται αὐστηρότεροι ποιναί, ὅποτε ἰσχύουν αἱ τελευταῖαι.

2. Ἐν περιπτώσει ὑπότροπῆς ἐντὸς ἔτους, οἱ παραβάται τιμωροῦνται συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 458 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος. Ἐπίσης ἐν περιπτώσει διαπιστώσεως παραβάσεως οὐσιωδῶν ὄρων τῆς παρούσης, ἢ Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς προβαίνει κατόπιν προτάσεως τῆς διενεργούσης τὸν ὑγειονομικὸν ἔλεγχον ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας εἰς τὴν προσωρινὴν ἀνάκλησιν τῆς ἀδείας λειτουργίας μέχρι τῆς πλήρους συμμορφώσεως, πρὸς τοὺς ὄρους τῆς παρούσης.

Θ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 30.

Υφιστάμεναι κολυμβητικά δεξαμενά.

1. Αί υφιστάμεναι δεξαμενά κολυμβήσεως ή έκείναι δι' άς έξεδόθη ή οικεία οικοδομική άδεια πρὸ τῆς Ισχύος τῆς παρούσης διατάξεως, δέον ὅπως Ικανοποιούν τούς ὅρους τῆς ἐν λόγω διατάξεως καί τύχουν τῆς απαιτουμένης άδειας λειτουργίας ἐντός προθεσμίας ἐνός καί ἡμίσεος (1,1/2) ἔτους ἀπό τῆς Ισχύος τῆς παρούσης.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει ή υγειονομική υπηρεσία δύναται νά ζητήσῃ τήν εφαρμογήν τῆς παρούσης ἐν μέρει ή καί ἐν ὅλῳ καί παντός ἐτέρου ἐνδεικνυομένου μέτρου, ἐντός βραχυτέρας τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας ή ἀμέσως, ἐάν κίνδυνοί διά Δημοσίαν Ὑγείαν ή τήν ασφάλειαν τῶν κολυμβητῶν ἐπιβάλλουν τήν λήψιν τῶν μέτρων τούτων.

2. Ἐάν αἱ οικοδομικαί ἐγκαταστάσεις ή ὁ διαθέσιμος χῶρος δέν ἐπιτρέπουν τήν κατάλληλον διαρρύθμισιν πρὸς πλήρη Ικανοποίησιν τῶν ὄρων τῆς παρούσης, θά ἐκτελεσθοῦν ὑποχρεωτικῶς ἐντός τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας, αἱ βελτιώσεις τὰς ὁποίας ἤθελεν ὑποδείξει ή οικεία Ἐπιτροπή Ἀδειῶν, κατόπιν ὑποβολῆς σχετικῆς παρατάσεως καί σχεδίων ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου, ὑπό τόν ὄρον ὅτι δέν θά παραβιάζονται κατὰ τήν κρίσιν αὐτῆς οὐσιώδεις κανόνες ὑγιεινῆς καί ασφαλείας, δημιουργοῦντες ἀμέσους κινδύνους διά τήν ὑγείαν καί σωματικὴν ἀκεραιότητα τῶν λουομένων.

Ἐάν ὅμως δι' οἰονδήποτε λόγον δέν καθίσταται τελικῶς δυνατή ή κατασκευή τῶν απαιτουμένων ὡς ἄνω ἐντελῶς ἀπαραιτήτων ἐργασιῶν, με ἀποτέλεσμα νά παραβιάζονται οὐσιώδεις ὅροι ὑγιεινῆς καί ασφαλείας δέν θά χορηγηται ἄδεια λειτουργίας τῆς δεξαμενῆς.

3. Κατὰ τῶν ὡς ἄνω ἀποφάσεων δύναται ὁ ἐνδιαφερόμενος νά ὑποβάλῃ ἑνστάσιν ἐντός 20 ἡμερῶν ἀπό τῆς κοινοποιήσεως αὐτῶν εἰς τήν Δευτεβάθμιον Ἐπιτροπὴν Ἀδειῶν Καταστημάτων καί Ἐπιχειρήσεων (Β.Δ. 245/26.3.71 ἄρθρ. 6).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Ἰανουαρίου 1973

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ

Ἄριθ. Ε2)Α)2281)426

(8)

Περὶ ἰδρύσεως καί λειτουργίας Κοινοτικοῦ ἀεροδρομίου παρὰ τῇ θέσει «ΑΛΥΚΕΣ» τῆς Κοινότητος Τρυπητῆς τῆς νήσου Μήλου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει :

α) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 5017/31 «περὶ Πολιτικῆς Ἀεροπορίας».

β) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 7.8.1931 Π. Δ/τος «περὶ Κανονισμοῦ Ἐναερίου Κυκλοφορίας», ὡς ἐτροποποιήθη καί συμπληρώθη μεταγενεστέρως.

γ) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 714/70 καί τοῦ ἐκτελεστικοῦ αὐτοῦ ὑπ' ἀριθ. 83/72 Β. Δ/τος.

δ) Τὴν ὑπ' ἀριθ. Ο.Ε. 6739 ἀπὸ 29 Δεκεμβρίου 1971 ἀπόφασιν τῆς Οἴκον. Ἐφορίας Σύρου, Νομαρχ. Κυκλάδων, «περὶ δωρεάν κατὰ χρήσιν παραχωρήσεως δημοσίου κτήματος Μήλου πρὸς κατασκευὴν προσωρινοῦ ἀεροδρομίου».

ε) Τὴν ἀπὸ 19 Σεπτεμβρίου 1972 αἴτησιν τῆς Κοινότητος Τρυπητῆς τῆς νήσου Μήλου.

στ) Τὴν ἀπὸ 4 Δεκεμβρίου 1972 Ἐκθεσιν ἐπιτοπίου ἐξετάσεως τοῦ ἐν θέματι ἀεροδρομίου ὑπὸ ἀρμοδίων ὑπαλλήλων ΥΠΑ.

ζ) Τὸ ὑπ' ἀριθ. ΑΑ/ΕΓΚ/1α/121/17.1.73 σχετικὸν σῆμα τοῦ Ἀρχηγείου Ἀεροπορίας, ἀποφασίζομεν :-

1. Ἐγκρίνομεν τήν ἰδρύσιν καί λειτουργίαν προσωρινοῦ Κοινοτικοῦ ἀεροδρομίου ἐσωτερικῶν συγκοινωνιῶν παρὰ τῇ θέσει «ΑΛΥΚΕΣ» τῆς Κοινότητος Τρυπητῆς, τῆς νήσου Μήλου.

Βασικά στοιχεία ἀεροδρομίου :

α) Θέσις : «ΑΛΥΚΕΣ» Κοινότητος Τρυπητῆς (Συντεταγμένα κατὰ προσέγγισιν : 36° 42' Β-24° 28' Α).

β) Ὑψόμετρον ἀπὸ στάθμην Ὀκλάσσης : 10 πόδια (κατὰ προσέγγισιν).

γ) Διεύθυνσις διαδρόμου προσγειώσεως : 09-27.

δ) Μήκος » » : 700 μετ.

ε) Πλάτος » » : 40 μετ.

στ) Ἐπιφάνεια » » : χωματίνη, καλῶς διαμορφωμένη καί συμπεπιεσμένη.

2. Ἡ λειτουργική ἐκμετάλλευσις τοῦ ὡς ἄνω ἀεροδρομίου δέον ὅπως ἐνασκήται ὑπὸ τούς κάτωθι ὅρους καί προϋποθέσεις :

α) Ὡς ἐκ τῆς ὑπάρξεως φυσικῶν ἐμποδίων πέριξ τοῦ ἀεροδρομίου, ή χρησιμοποίησις τούτου εἶναι δυνατή μόνον διά VER ἡμερησίας πτήσεις.

β) Τὸ ἀεροδρόμιον εἶναι Ικάνον νά ὑποδεχθῇ ἀεροσκάφος νομίμως κυκλοφοροῦν, ἐπιτρεπομένης ἐν ταυτῷ τῆς ἐμπορικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἐπὶ βάσεως τακτικῶν ή ἐκτάκτων μεταφορῶν.

γ) Ὁ Κυβερνήτης πρὸ πάσης πτήσεως, δέον ὅπως ἐνημεροῦται ἐπὶ τῶν ὑπαρχουσῶν μετεωρολογικῶν καί λοιπῶν πληροφοριῶν τῶν ἐχουσῶν σχέσιν με τήν ἐκτελεσθησομένην πτήσιν.

δ) Λαμβανομένων ὑπ' ὄψει τῶν ἐπιδόσεων καί περιορισμῶν τῶν ἀεροσκαφῶν ὡς πρὸς τόν τύπον, τὸ βάρος ἀπογειώσεως-προσγειώσεως, ἐν συσχετισμῷ πρὸς τήν ἐπικρατοῦσαν θερμοκρασίαν, ἄνεμον κ.λπ. αἱ πτήσεις πρὸς καί ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιον θά ἐκτελῶνται συμφῶνως πρὸς τὰς ἐν ἰσχύϊ διατάξεις τῶν οικείων Νόμων, Κανονισμῶν καί Ἀποφάσεων τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας.

ε) Ὁ κύκλος κυκλοφορίας ἀεροδρομίου δέον ὅπως ἐκτελῆται βορείως τοῦ ἀεροδρομίου λόγω τῶν εἰς ἐγγυτέραν ἀπόστασιν ὑφισταμένων ἐμποδίων εἰς τήν νοτίαν αὐτοῦ περιοχῆν.

στ) Παράβασις διατάξεων ἐπὶ θεμάτων ἐλέγχου Ἀερολιμενικοῦ, Τελωνειακοῦ, Δασμολογικοῦ, Δημοσίας Ἀσφαλείας, Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Ἐναερίου Κυκλοφορίας, ὡς καί πᾶσα ἐν γένει μὴ σύνομος χρησιμοποίησις τοῦ ἀεροδρομίου, βαρύνουσι τήν Κοινότητα Τρυπητῆς καί τήν Ἐταιρείαν ή τὸν χειριστὴν τοῦ ἀεροσκάφους κατὰ περίπτωσιν.

ζ) Ὁ καθόλου ἐλεγχος τεχνικῆς λειτουργίας τοῦ ὡς ἄνω ἀεροδρομίου ἐνασκήται ὑπὸ τῆς ΥΠΑ διά τοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς.

η) Αἱ πάσης φύσεως δαπάναι κατασκευῆς καί συντηρήσεως τοῦ ἀεροδρομίου (διάδρομος, κτιριακαί ἐγκαταστάσεις κ.λπ.) βαρύνουσι τήν Κοινότητα Τρυπητῆς.

θ) Θέματα ἀναγόμενα εἰς τήν ἐν γένει ασφάλειαν τῶν πτήσεων, εἰς τόν περαιτέρω ἐξοπλισμὸν τοῦ ἀεροδρομίου (διά τηλεπικοινωνιακῶν καί ἀεροπορικῶν ἐγκαταστάσεων), εἰς τήν ἐπ' ἀνδρῶσιν αὐτοῦ, ὡς καί πᾶσα ἀναγκαία ρύθμισις μελλόντων νά ἀναφῶσι συναφῶν θεμάτων, θά ρυθμίζονται δι' ἐκάστοτε ἐγκρίσεων τῆς ΥΠΑ.

ι) Ἐν περιπτώσει διακοπῆς χρήσεως τοῦ ἀεροδρομίου δι' οἰονδήποτε αἰτίαν, τούτο δέν θ' ἀλλοιωθῇ ή καταστραφῇ ἄνευ ειδικῆς άδειας τῆς ΥΠΑ.

3. Τὸ Δημοσίον ἐπιφυλάσσει εἰς ἑαυτὸ τὸ ὑπὸ τοῦ Ν. 5017/31 παραχωρηθὲν δικαίωμα τῆς ἐξαγορᾶς τοῦ χρησιμοποιηθέντος διά τήν ἐκμετάλλευσιν ὑλικοῦ, ὡς καί τῶν ἐγκαταστάσεων.

4. Διά τήν ἐναρξιν λειτουργίας τοῦ ἀεροδρομίου δέον ὅπως ή Κοινότης Τρυπητῆς μεριμνήσῃ διά τήν ἐξασφάλισιν τῶν κάτωθι :

α) Διαγραμμίσεως τοῦ ἄξονος καί τῶν κατωφλιῶν τοῦ διαδρόμου προσγειώσεως δι' ἀσβέστου (κατόπιν ὁδηγιῶν τοῦ Ραδιοφάρου Μήλου).

β) Τοποθετήσεως ἀνεμουρίου (διατεθησομένου ὑπὸ ΥΠΑ)

γ) Ἐξοπλισμοῦ διά τῶν κάτωθι πυροσβεστικῶν μέσων :

1) Ἐνὸς τροχληάτου πυροσβεστήρος ξηρᾶς κόνεως τῶν 100 KG (διατεθησομένου ὑπὸ ΥΠΑ).

2) Ένός τροχληλάτου πυροσβεστήρος μετά δύο φιαλῶν διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός τῶν 6 KG ἑκάστη (διατεθησομένου ὑπὸ Ο.Α.).

3) Ένός φορητοῦ πυροσβεστήρος διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός τῶν 6 KG (διατεθησομένου ὑπὸ ΥΠΑ).

δ) Διαθέσεως (ὑπὸ ΥΠΑ) πομποδέκτου VHF, χειριζόμενου ὑπὸ προσωπικοῦ ΥΠΑ, πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν ἐπικοινωνιῶν μεταξὺ ἀεροσκαφῶν καὶ ἀεροδρομίου.

ε) Έγκαταστάσεως λυομένου οἰκήματος (μερίμνη τῆς Κοινότητος Τρυπητῆς) πρὸς ἐξυπηρέτησιν ὑπαλλήλων καὶ ἐπιβατῶν.

5. Πᾶσα τροποποίησις τῶν στοιχείων τοῦ διαδρόμου (μῆκος, πλάτος, ἐπιφάνεια κ.λ.π.) δέον ὅπως γνωστοποιῆται εἰς τὴν ΥΠΑ.

6. Ἡ παρούσα ἄδεια δύναται νὰ ἀρθῇ ὑπὸ τῆς ΥΠΑ ἐλευθέρως, ἄνευ οὐδεμιᾶς οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως τοῦ Δημοσίου.

Ἡ παρούσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 17 Ἰανουαρίου 1973

Ὁ Διοικητὴς
ΚΥΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ἄριθ. Η. 325

(9)

Περὶ ἐπιβολῆς περιοριστικῶν μέτρων εἰς ἑνίαν περιοχὰς τοῦ Νομοῦ Ἀργολίδος πρὸς ρύθμισιν τοῦ ὕδατικοῦ δυναμικοῦ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τῆς παραγρ. 6 τοῦ ἀρθροῦ 38 τοῦ Ν.Δ. 3881/58 «περὶ ἔργων ἐγγείων βελτιώσεων».

2. Τὸ Ν.Δ. 608/48 «περὶ διοικησεως καὶ διαχειρίσεως τῶν δι' ἀρδεύσεις χρησιμοποιοιμένων ὑδάτων».

3. Τὸ Ν.Δ. 532/70 «περὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως καὶ τὸ εἰς ἐκτέλεσιν αὐτοῦ 709/1970 Β.Δ. «περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως».

4. Τὰς διατάξεις τοῦ Β.Δ. 347 ἀπὸ 13 Μαΐου 1971 (ΦΕΚ 97Α) «περὶ τῶν παρὰ ταῖς περιφερειακαῖς Ὑπηρεσίαις τοῦ τέως Ὑπουργείου Γεωργίας Συμβουλίων».

5. Τὴν ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 27 ἀπὸ 18.12.1972 Πρακτικῷ τοῦ Δ.Γ.Σ.Ε.Ε. διατυπωθεῖσαν (γνωμοδότησις 156η) ἐπὶ τῆς σκοπιμότητος ἐπιβολῆς περιοριστικῶν μέτρων.

6. Τὴν ἀνάγκην ἐπιβολῆς μερικῶν περιοριστικῶν μέτρων πρὸς προστασίαν τοῦ ὑπογείου ὕδατικοῦ δυναμικοῦ τοῦ Νομοῦ Ἀργολίδος, ἀποφασίζομεν :

1. Ἀπαγορεύομεν τὴν ἐκτέλεσιν οἰασδήποτε γεωτρητικῆς ἐργασίας δι' ἀνεύρεσιν ὕδατος εἰς ἀκτῖνα πεντακοσίων (500) μέτρων περίξ τῶν πηγῶν Κεφαλαρίου, Λέρνης, Κρόης, τῆς ὑδρευτικῆς γεωτρήσεως Δήμου Κρανιδίου, τῶν ὑδρευτικῶν φρεάτων Κοινότητος Λυγουρίου ὡς καὶ τῶν φρεάτων τῶν εὑρισκομένων εἰς τὸν χῶρον τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Ἐπιδαύρου, ἰδιοκτησίας Ἐθνικοῦ Ὁργανισμοῦ Τουρισμοῦ.

Αἱ ὑπάρχουσαι τυχόν ὑδρευτικαὶ γεωτρήσεις ἢ φρέατα ἐντὸς τῶν ὡς ἄνω περιοχῶν, δὲν δύνανται νὰ μετατρέπωνται εἰς ἀρδευτικὰ τοιαῦτα.

2. Ἀπαγορεύομεν πᾶσαν γεωτρητικὴν ἐργασίαν εἰς κάμπον Νέας Ἐπιδαύρου καὶ εἰδικώτερον εἰς τὴν περιοχὴν τὴν περικλειομένην μεταξὺ τοῦ οἰκισμοῦ τῆς θαλάσσης καὶ τῶν περίξ ὄροσειρῶν.

3. Ἀπαγορεύομεν τὴν ἐκτέλεσιν οἰασδήποτε γεωτρητικῆς ἐργασίας δι' ἀνεύρεσιν ὕδατος εἰς ἀκτῖνα 300 μέτρων περίξ τῶν ὑδρευτικῶν φρεάτων καὶ πηγῶν τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων καὶ τῶν φρεάτων πηγῶν καὶ ὑδρομαστεύσεων τῶν Τ.Ο.Ε.Β. Ἀργολίδος.

4. Ἀπαγορεύομεν τὴν ἀνόρυξιν φρεάτων ἢ γεωτρήσεων εἰς τὴν περιοχὴν τὴν κειμένην Ἀνατολικῶς τοῦ ποταμοῦ Ἰννάχου καὶ Νοτίως τῆς Ἐθνικῆς οδοῦ Ναυπλίου - Ἀργους.

Εἰς περιπτώσεις κατακρημνίσεως ἢ ὑφαλμυρώσεως τῶν ἤδη ὑφισταμένων φρεάτων ἢ γεωτρήσεων, ἐπιτρέπομεν τὴν ἐκβάθυσιν, καθαρισμὸν ἢ ἀντικατάστασιν τούτων.

Αἱ νέαι πρὸς ἀντικατάστασιν γεωτρήσεις ἢ φρέατα, δύνανται νὰ κατασκευασθοῦν ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ ἰδίου ἀγροτικοῦ κτήματος καὶ εἰς σημεῖον ἀπέχον ἑκατὸν πενήκοντα (150) τοῦλάχιστον μέτρα ἀπὸ τῆς ὑφισταμένης ἑτέρας ἐν λειτουργίᾳ-γεωτρήσεως ἢ φρεάτος γειτονικοῦ κτήματος.

Συνιδιοκτήτης γεωτρήσεως ἢ φρεάρ ἀντικαθισταμένη ἀνήκει εἰς τοὺς ἰδίους ἰδιοκτήτας, ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὄρους καὶ περιορισμοὺς ὡς οὗς ἐχρησιμοποίητο παρ' ἑκάστου τῶν συνιδιοκτητῶν ἢ ἀντικαταστάσεως.

Ἡ τοιαύτη ἀντικατάστασις τοῦ φρεάτος ἢ τῆς γεωτρήσεως, συντρέχοντων τῶν ὄρων τῆς παρουσίας, πραγματοποιεῖται μόνον ἐν ὁμοφωνίᾳ τῶν συνιδιοκτητῶν καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἀρδεύσεως τῶν ἀρδευομένων μέχρι τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς ἐκτάσεως.

5. Ἡ ἀνόρυξις φρεάτων καὶ γεωτρήσεων τυγχάνει ἐλευθέρᾳ ὑπὸ τὸν περιορισμὸν ὅτι δὲν ὑφίσταται ἕτερον φρεάρ ἢ γεωτρήσεις ἐν λειτουργίᾳ εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν ἑκατὸν πενήκοντα (150) μέτρων καὶ δὲν ἐπιβάλλεται ἐξ ἄλλης τινὸς διατάξεως τῆς παρουσίας περιορισμὸς ἢ ἀπαγόρευσις.

Τοῦ περιορισμοῦ τῆς ἀποστάσεως τῶν ἑκατὸν πενήκοντα (150) μέτρων ἐξαιρεῖται ἢ περίπτωσις ἀντικαταστάσεως γεωτρήσεως ἢ φρεάτος λόγω κατακρημνίσεως ἢ ἐμφράξεως, δυναμένης νὰ πραγματοποιηθῇ ἐντὸς ἀκτῖνος μέχρι δέκα (10) μέτρων τῆς ἀντικαθισταμένης γεωτρήσεως ἢ φρεάτος.

6. Εἰς τὰς Κοινότητας Ἀγ. Νικολάου, Ἀλέας, Σκοτεινῆς, Φρουσιούνας, Νεοχωρίου, Γυμνοῦ, Καπαρελίου, Λυρκείας, Φρεγκαίνης, Καρυῆς, Ἀχλαδοκάμπου, Νιμνῶν, Προσύμνης, Ἀνδρίτσας, Ἀρχαίου, Ἀδαμίου, Τραχειᾶς, Φούρνων, Διδύμων καὶ Ἡλιοκάστρου, οὐδεὶς περιορισμὸς ἐπιβάλλεται ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω πρὸς προστασίαν μόνον τῶν ὑδρευτικῶν πηγῶν καὶ φρεάτων.

7. Διὰ τὰς περιπτώσεις χορηγήσεως ἀδειῶν ἀνορύξεως γεωτρήσεων ἢ φρεάτων πρὸς ἐξυπηρέτησιν ὑδρευτικῶν ἀναγκῶν Βιομηχανιῶν, Βιοτεχνιῶν, Τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων, ὀργανωμένων ἢ ἀπλῶν κτηνοτροφικῶν ἐκμεταλλεύσεων καὶ μεμονωμένων οἰκιῶν κλπ. ἰσχύουν οἱ αὐτοὶ ὡς ἄνω ὄροι καὶ περιορισμοὶ οἱ τιθέμενοι ἐν ταῖς προηγουμέναις παραγράφαις τῶν ἀρδευτικῶν γεωτρήσεων καὶ φρεάτων.

8. Κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τῆς παρουσίας δύναται νὰ χορηγηθῇ ἄδεια ἀνορύξεως ὑδρευτικῆς γεωτρήσεως ἢ φρεάτος πρὸς ἐξυπηρέτησιν Βιομηχανιῶν, Βιοτεχνιῶν, Τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων, ὀργανωμένων κτηνοτροφικῶν ἐκμεταλλεύσεων καὶ μεμονωμένων οἰκιῶν, δι' ἀποφάσεως ἡμῶν καὶ κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς Διευθύνσεως Γεωργίας.

Ὁργανωμένοι κτηνοτροφικαὶ ἐκμεταλλεύσεις τῆς προηγουμένης παραγράφου εἰς ἅς θὰ χορηγηθῆται ἄδεια ἀνορύξεως ὑδρευτικῆς γεωτρήσεως ἢ φρεάτος, κατόπιν ἀποφάσεως ἡμῶν, νοοῦνται αἱ κάτωθι, διαθέτουσαι πλήρεις κτιριακὰς ἐγκαταστάσεις.

α) Βουστασιακαὶ με ἀριθμὸν ζῶων δέκα (10) ἀγελάδων ἢ τριάκοντα (30) μόσχων παχύνσεως ἢ πέντε (5) ἀγελάδων καὶ δέκα πέντε (15) μόσχων παχύνσεως.

β) Χοιροτροφικαὶ με ἀριθμὸν ζῶων δέκα πέντε (15) χοιρομητέρων ἢ πενήκοντα (50) χοιριδίων παχύνσεως ἢ ὀκτῶ (8) χοιρομητέρων καὶ τριάκοντα (30) χοιριδίων παχύνσεως.

γ) Πτηνοτροφικαὶ με ἀριθμὸν κεφαλῶν τριῶν χιλιάδων (3.000).

δ) Αἰγοπροβατοτροφικαὶ με ἀριθμὸν κεφαλῶν διακοσίων (200) αἰγοπροβάτων καὶ ἄνω μονίμως ἐγκατεστημένων εἰς τὴν ἐκμετάλλευσιν.

Γενικῶς :

α) Αἱ ἀνορυσσόμεναι γεωτρήσεις καὶ φρέατα πλησίον Ἐθνικῶν ὁδῶν, δέον νὰ ἀπέχουν ἐκ τοῦ ἄξονος αὐτῶν τεσσαράκοντα (40) τοῦλάχιστον μέτρων.

β) Πλευρικαὶ στοιλ ἐντὸς ἐν λειτουργίᾳ φρεάτων ἀπαγορεύονται, πλην τῶν περιπτώσεων καθ' ἃς ἐπιδίδωκεται ὕδρευσις Δήμων καὶ Κοινοτήτων ἢ ἐξασφάλισις ἀρδευτικοῦ ὕδατος Τ.Ο.Ε.Β.

γ) Είς οιαδήποτε περίπτωσιν υδρεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων θά συντάσσεται σχετική γεωλογική έκθεσις υπό άρμοδιου Γεωλόγου και θά εκδίδηται σχετική απόφασις ήμων.

δ) Έπιτρέπεται ή μετατροπή υδρευτικων Δημοτικων ή Κοινοτικων γεωτρήσεων εις υδροαρδευτικας έφ' όσον ή παροχή των υπερβαίνει τά τριάκοντα (30) μ3/ώραν.

ε) Ουδεις γεωργοκτηματίας δικαιούται, όπως άνορύξη νέαν γεωτρήσιν ή φρέαρ έφ' όσον κατέχει ήδη δυο ή περισσότερας τοιαύτας. Έξαιρουνται του περιορισμου τούτου οι Τ.Ο.Ε.Β. αι Συνεταιριστικαι Όργανώσεις, ως και αι ομάδες καλλιεργητων, καλλιεργούντων διακόσια (200) στρέμματα και άνω.

στ) Είς άπάσας τας περιπτώσεις άντικαταστάσεως φρεάτων ή γεωτρήσεων δέον, όπως τά άντικατασταθησόμενα φρέατα ή γεωτρήσεις επιχώνονται ή άχρηστεύονται.

ζ) Άρμόδια όργανα δια την έφαρμογήν των ως άνω περιοριστικων μέτρων και χορήγησιν σχετικων άδειων, όρίζομεν δια μέν τας περιπτώσεις τής παραγράφου 8 τής παρούσης και τά άρδευτικά θέματα των Δήμων την Δ/σιν Γεωργίας, δια δέ τας λοιπάς περιπτώσεις (παρχρ. 1 έως και 5) τούς Προέδρους των Κοινοτήτων εις τας κτηματικας περιφερειας των όποιων αιτείται ή άνόρυξις του φρέατος ή τής γεωτρήσεως και προς όυς δέον να άπευθύνωνται και μόνον οι ένδιαφερόμενοι προς λήσιν τής σχετικής άδειας.

η) Η παράβασις των διατάξεων τής παρούσης συνιστά ποινικώς κολάσιμον πράξιν επισύρουσαν τας υπό του άρθρ. 39 του Ν.Δ. 3881/1958 προβλεπομένας κατά περίπτωσιν ποινάς.

θ) Τήν παρακολούθησιν τής εκτελέσεως τής παρούσης ανατίθεμεν εις την Δ/σιν Άγροφυλακής και εις την Δ/σιν Γεωργίας Ν. Άργολίδος αίτινες έν συνεργασία θέλου λάβει άπαντα τά ένδεικνύμενα μέτρα.

ι) Πάσα προηγουμένη ήμων απόφασις αναφερομένη εις άντικείμενα ρυθμιζόμενα υπό τής παρούσης καταργείται.

Η ισχύς τής παρούσης άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1973. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Ναυπλίω τή 13 Ιανουαρίου 1973

Ο Νομάρχης
ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Άριθ. Ε. 79779/72)Φ. 392

(10)

Περί χορηγήσεως άδειας μεταλλευτικων έρευνων έν τῷ Νομῷ Μαγνησίας

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δια τής υπ' αριθ. Ε.79779/72 και από 15/1/1973 αποφάσεως ήμων, εκδοθείσης συνεπεία α) τής από 6/11/1971 αίτησεως του Άντωνίου Ματσούκα του Γεωργίου κατοίκου Νέας Ίωνίας Βόλου οδός Ταξιαρχων αριθ. 26 νομίμως επιδοθείσης ήμιν και β) τής υπ' αριθ. ΔΥ από 7.8.72 έκθέσεως του όρισθέντος μηχανικού τής παρ' ήμιν Τ.Υ.Δ.Κ. περί του έλευθέρου χώρου, χορηγείται εις τον άνωτέρω άδεια μεταλλευτικων έρευνων, διετούς διαρκείας, επί χώρου-κειμένου έν τῇ περιφερεία του οικισμού Φυτόκου τής Κοινότητος Μακρυνίτης του Νομου Μαγνησίας, έχοντος τά εξής όρια :

1. Από έξωκλήσιον Άγ. Άθανασίου ΣΚΑΓΤΕΧ 666000/4368000 εις
2. Τριγωνομετρικόν κορυφής Γκοστύλας ύψομέτρου 817 μ ΣΚΑΓΤΕΧ 669000/4365000 εις
3. Έξωκλήσιον Φυτόκου ΣΚΑΓΤΕΧ 666000/4364000 εις.
4. Έξωκλήσιον υπό ΣΚΑΓΤΕΧ 666000/4364000 εις
5. Τριγωνομετρικόν κορυφής Κοκκινόπετρας ύψομέτρου 324 και ΣΚΑΓΤΕΧ 665000/4366000 και εκείθεν εις τὸ άρχικόν σημείον έξωκλήσιον Άγ. Άθανασίου.

Αι άξιμουθιακαι συν/ναι αναφέρονται εις τὸ κέντρον φύλλου επιτελικου χάρτου ΒΟΛΟΣ 1:100.000 φ = 39° 15 λ = 0° 45', εκτάσεως 9675 στρεμμάτων περίπου.

Τὸ τριπλότυπον καταβολῆς του δικαιώματος του Δημοσίου εκ δραχμ. 1.000, ως και τὸ γραμμάτιον καταθέσεως τής έγγυήσεως υπέρ των ιδιοκτητων τής επιφανείας εκ δραχμ. 500 δέον να υποβληθῶσιν τῇ Νομαρχίᾳ εντός εξ (6) μηνων από τής δημοσιεύσεως τής παρούσης, άλλως ή άδεια καθίσταται αὐτοδικαίως άκυρος.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Βόλῳ τῇ 15 Ιανουαρίου 1973

Ο Νομάρχης
ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Άριθ. 46110/72

(11)

Περί άνασυγκροτήσεως των Κοινων Πειθαρχικων Συμβουλίων Προσωπικου Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Ξανθίων, άρμοδιότητος Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΙΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν :

- α) Τὸ άρθρον 13 Ν. 3796/57
- β) Τὸ Ν.Δ. 532/70
- γ) Τὸ Β.Δ. 707/70
- δ) Τὸ Ν.Δ. 750/70
- ε) Τῆν Λ6/12-2/12/71 έγκ. Δ/γῆν Υπουργ. Προεδρ. Κυβερνήσεως
- στ) Τὰς Γ6/18560/έγκυκλ. 1044/70, Ζιε/11847/έγκ. 274/71 και Γ6/5757/71 Δ/γὰς Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιων, αποφασίζομεν :

Άνασυγκροτοῦμεν τὰ Κοινὰ Πειθαρχικά Συμβούλια δια την εκδίκασιν των υπό των υπαλλήλων των έν τῷ Ν. Ξανθίων Ν.Π.Δ.Δ., άρμοδιότητος Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιων, διαπραττομένων πειθαρχικων άδικημάτων, ως κάτωτωθι :

Α. Προκειμένου περι κρίσεως υπαλλήλων 6ου βαθμού και άνω, εκ των :

1. Κων/νου Ψυχογιου Δ/ντου Α' Δημοσίου Ταμείου Ξανθίων επί βαθμῶ 3ῳ άναπληρουμένου υπό του Ίωάννου Παπαοικονόμου Οίκον. Έφορίας επί 4ῳ βαθμῶ.
2. Καλέργη Ευαγγέλου Δ/ντου Β' Δημοσίου Ταμείου επί 4ῳ βαθμῶ ως μέλους, άναπληρουμένου υπό του Κοσ. Τζαβέλα, υπαλλήλου του ίδιου Ταμείου επί 4ῳ βαθμῶ.
3. Βουλγαρίδη Σωκράτους υπαλλήλου Δ/σεως Έσωτερικων επί 5ῳ βαθμῶ, άναπληρουμένου υπό του Χουδαλάκη Σπυρίδωνος, Προϊσταμένου Τμήματος Έμπορίου επί 5ῳ βαθμῶ.

4. Τσοῦτσουρα Άγγέλου, υπαλλήλου Οίκον. Έφορίας επί 5ῳ βαθμῶ, άναπληρουμένου υπό του Κοσμά Γεωργίου Προϊσταμένου Τμήματος Δημοσίου Λογ/κου επί 5ῳ βαθμῶ.

5. Φραγκιαδάκη Πέτρου Δ/ντου Ψυχιατρ. Νοσοκομείου επί βαθμῶ 4ῳ, άναπληρουμένου υπό του Ζήνωνος Καραπατάκη Δ/ντου Γενικου Νοσοκομείου Ξανθίων επί 5ῳ βαθμῶ.

Β. Προκειμένου περι κρίσεως υπαλλήλων μέχρι και του 7ου βαθμού, εκ των :

1. Παντελή Καρτελιᾶ επί 4ῳ βαθμῶ ως Προέδρου, άναπληρουμένου υπό του Κ. Πιπερίδη υπαλλήλου επί 4ῳ βαθμῶ.
2. Αλεξάνδρου Βασιλάκη παρὰ τῇ Δ/σει Άγροφυλακῆς επί 5ῳ βαθμῶ, άναπληρουμένου υπό του Μανουσήλη Π. υπαλλήλου Β' Δημοσίου Ταμείου επί βαθμῶ 5ῳ.
3. Π. Δήμα Δ/ντου Έθνικου Όρφανοτρ. Άρρένων Ξανθίων επί 5ῳ βαθμῶ, άναπληρουμένου υπό του Ζήνωνος Καραπατάκη Δ/ντου Γενικου Νοσοκ. Ξανθίων επί 5ῳ βαθμῶ.

Η θητεία των μελων του έν θέματι Συμβουλίου λήγει τῇν 31ην Δεκεμβρίου 1974.

Η ισχύς τής παρούσης άρχεται από τής κοινοποιήσεως τής εις τους όριζομένους.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Ξανθίῳ τῇ 12 Ιανουαρίου 1973

Ο Νομάρχης
Α. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

'Αριθ. 1290

(12)

Περὶ ἀνασυγκροτήσεως τοῦ Κοινοῦ Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου Προσωπικοῦ Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Χανίων, ἀρμοδιότητος Ὑπουργείου Κοινων. Ὑπηρεσιῶν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν :

- α) Τὰς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 3 - 6 τοῦ ἀπὸ 23/24.12.55 Β.Δ.
 β) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 3 παρ. 4 τοῦ Α.Ν. 65/67 γ) Τὸ 707/70 Β.Δ.
 δ) Τὰς Γ6/18560 ἐγκ. 1044/70, Ζιε/10405/ἐγκ. 171/71, 7675/ἐγκ. 496/71, 37889/ἐγκ. 682/71, Γ6/5757/71 Δ/γὰς Ὑπουργ. Κοιν. Ὑπηρεσιῶν καὶ τὸ γεγονός ὅτι παρὰ τῶν Τμήματι Κοιν. Ὑπηρεσιῶν δὲν ὑπηρετεῖ μόνιμος ἀνώτερος Δημόσιος Ὑπάλληλος, ἀποφασίζομεν :

Ἀνασυγκροτοῦμεν τὸ Κοινὸν Ὑπηρεσιακὸν Συμβούλιον Προσωπικοῦ Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Χανίων, ἀρμοδιότητος Ὑπουργείου Κοιν. Ὑπηρεσιῶν, ὡς κάτωθι :

1. Εὐάγγελος Καλέργης Δ/ντῆς Β' Δημοσίου Ταμείου ἐπὶ βαθμῶ 4φ ὡς Πρόεδρος, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Κοσμ. Τζαβέλα ὑπάλληλου Β' Δημ. Ταμείου ἐπὶ βαθμῶ 4φ.
2. Σωκρ. Βουλγαρίδης ὑπάλληλος Δ/σεως Ἐσωτερ. ἐπὶ βαθμῶ 5φ ὡς Ἀντιπρόεδρος, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Π. Μανουσέλη ἐπὶ 5φ βαθμῶ τοῦ Β' Δημοσ. Ταμείου Χανίων.
3. Σπυρίδων Χουδαλάκης ἐπὶ 5φ βαθμῶ Προϊστάμενος Τμήματος Ἐμπορίου, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Γ. Κοσμᾶ Προΐσ/νου Τμήματος Δημ. Λογ/κοῦ, ἐπὶ βαθμῶ 5φ.
4. Ἀγγ. Τσοῦτσουρας ὑπάλληλος Οἴκον. Ἐφορίας ἐπὶ 5φ βαθμῶ ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Ἀνασ. Ζερβάνου ἐπὶ βαθμῶ 5φ παρὰ τῶ Α' Δημοσίῳ Ταμείῳ Χανίων.
5. Περ. Φραγκιαδάκης ἐπὶ 3φ βαθμῶ, παρὰ τῶ Ὑψιατρ. Νοσοκομείῳ Χανίων, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος Καραπατάκη ἐπὶ 5φ βαθμῶ Δ/ντοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χανίων.

Ἡ Θητεία τῶν μελῶν τοῦ ἐν θέματι Συμβουλίου λήγει τὴν 31ην Δεκεμβρίου 1974.

Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης ἀρχεται ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεώς της εἰς τοὺς ὀριζομένους.

Ἡ παροῦσα δημοσιευθῆτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Χανίοις τῇ 12 Ἰανουαρίου 1973

Ὁ Νομάρχης
Α. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αριθ. ΕΜ. 61524

(13)

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ὑπ' ἀριθ. 1.

Περὶ ἀπαγορεύσεως παρασκευῆς καὶ προσφορᾶς φαγητῶν σπεσιαλιτέ ὑπὸ ἐστιατορίων τοῦ Νομοῦ Θεσπρωτίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰ Β.Δ. 866/60, 415/63 καὶ 135/66 «περὶ ὀργανισμοῦ τοῦ τέως Ὑπουργείου Ἐμπορίου.
2. Τὸ Ν.Δ. 532/70 «περὶ συμπληρώσεως διατάξεως περὶ διοικητικῆς, ἀποκεντρώσεως» καὶ τὸ εἰς ἐκτέλεσιν τούτου ἐκδοθὲν ὑπ' ἀριθ. 708/70 Β.Δ. καὶ τὴν Α7/14/2.10.70 ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν Προεδρίας, Ἐσωτερικῶν καὶ Ἐμπορίου.
3. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 136/46 «περὶ κυρώσεως, τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 10/11.5.46 Ν.Δ. «περὶ Ἀγορανομικοῦ Κώδικος», ὡς συνεπληρώθη καὶ ἐτροποιοιήθη μεταγενεστέρως.
4. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 299511/20669/72 διαταγὴν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας (Τομεὺς Ἐμπορίου) περὶ ἀνάγκης περιορισμοῦ παρασκευῆς καὶ προσφορᾶς φαγητῶν εἰδικῆς παρασκευῆς (σπεσιαλιτέ) ὑπὸ ἐστιατορίων καὶ
5. Εἰσήγησιν τοῦ παρ' ἡμῖν Τμήματος Ἐμπορίου, ἀποφασίζομεν :

*Ἀρθρον 1.

Ἀπαγορεύομεν τὴν παρασκευὴν καὶ προσφορὰν φαγητῶν εἰδικῆς παρασκευῆς (σπεσιαλιτέ) ὑπὸ ἐστιατορίων καὶ λοιπῶν παρομοίων κέντρων, πέραν τῶν τριῶν εἰς τὰ ἐστιατόρια Α' Κατηγορίας καὶ τοῦ ἐνὸς εἰς τὰ τοιαῦτα τῶν Β' καὶ Γ' Κατηγορίας, ἐξαιρουμένων τῶν ἐστιατορίων πολυτελείας παρὰ Ξενοδοχείοις.

*Ἀρθρον 2.

Οἱ παραβάται τῆς παρούσης, ἰσχυούσης καθ' ἅπασαν τὴν περιφέρειαν τοῦ Νομοῦ Θεσπρωτίας διώκονται καὶ τιμωροῦνται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Ν.Δ. 136/46 «περὶ Ἀγορανομικοῦ Κώδικος», ὡς ἐτροποιοιήθη μεταγενεστέρως.

*Ἀρθρον 3.

Ἡ παροῦσα ἰσχύει ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς της, διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἡγουμενίτῃ τῇ 15 Ἰανουαρίου 1973

Ὁ Νομάρχης
ΣΤ. ΠΡΑΤΤΟΣ